








CATÁLOGO TARIFA

CATALOGUE

2021



CONTENIDO

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS

MEDIA-ALTA TEMPERATURA R-134a / R513A / R450A	4
MEDIA-BAJA TEMPERATURA R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	5
MEDIA-BAJA TEMPERATURA R-404A / R-507A / R-448A	6
4 CILINDROS MEDIA-BAJA TEMPERATURA R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	7

UNIDADES CONDENSADORAS AIRE HELICOIDALES

MEDIA-BAJA TEMPERATURA R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	9
MEDIA-ALTA TEMPERATURA R-134a / R513A / R450A	10
(VLR, VR) R-134a / R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	11
KITS U.CONDENSADORA + EVAPORADOR	12
CUADROS ELÉCTRICOS PARA KITS	13
UNIDADES CONDENSADORAS VERSIÓN CARROZADA INBOX	14
CUADROS ELÉCTRICOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS INBOX	15

UNIDADES CONDENSADORAS AGUA

(K, L, LR, MR, GR) R-134a / R513A / R450A	17
(K, L, LR, MR, GR) R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	18
(VLR, VR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	19

UNIDADES CONDENSADORAS AIRE CENTRIFUGAS

(K, L, LR, MR, GR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	21
(VLR, VR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	22

UNIDADES DE COMPRESION (SOBRE RECIPIENTE)

(K, L, LR, MR, GR) R-134a / R513A / R450A	24
(K, L, LR, MR, GR) R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	25
(VLR, VR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	26

COMPONENTES FRIGORÍFICOS Y ACCESORIOS

CONDENSADORES HELICOIDALES Y CONDENSADORES CENTRÍFUGOS	28
EVAPORADORES CÚBICOS Y CÚBICOS INDUSTRIALES	29
PROTECTORES DE MOTOR Y OTROS DISPOSITIVOS	30
VARIADORES DE FRECUENCIA, SONDAS, MICROPROCESADORES Y DETECTORES DE REFRIGERANTE	31
VENTILADORES Y ACEITES	32
RECIPIENTES DE LÍQUIDO Y CONDENSADORES MULTITUBULARES	33
EXTRAS Y ACCESORIOS	34
ACLARACIONES Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA	35

CONTENTS

SEMI-HERMETIC COMPRESSORS

MEDIUM-HIGH TEMPERATURE R-134a / R513A / R450A	4
MEDIUM-LOW TEMPERATURE R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	5
MEDIUM-LOW TEMPERATURE R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	6
(VLR, VR) R-134a / R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	7

HELICOIDAL AIR COOLED CONDENSING UNITS

MEDIUM-LOW TEMPERATURE R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	9
MEDIUM-HIGH TEMPERATURE R-134a / R513A / R450A	10
(VLR, VR) R-134a / R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	11
KITS CONDENSING UNIT + EVAPORATOR	12
ELECTRIC PANEL BOXES FOR KITS	13
CONDENSING UNITS INBOX	14
ELECTRIC PANEL BOXES FOR INBOX CONDENSING UNITS	15

WATER COOLED CONDENSING UNITS

(K, L, LR, MR, GR) R-134a / R513A / R450A	17
(K, L, LR, MR, GR) R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	18
(VLR, VR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	19

CENTRIFUGAL AIR COOLED CONDENSING UNITS

(K, L, LR, MR, GR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	21
(VLR, VR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	22

COMPRESSOR UNITS (COMPRESSOR ON RECEIVER)

(K, L, LR, MR, GR) R-134a / R513A / R450A	24
(K, L, LR, MR, GR) R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	25
(VLR, VR) R-134a - R-404A / R-407A-C / R-448A / R449A	26

REFRIGERATION COMPONENTS AND ACCESSORIES

AXIAL AND CENTRIFUGAL CONDENSERS	28
CUBIC AND INDUSTRIAL EVAPORATORS-COOLERS	29
MOTOR PROTECTOR MODULES AND OTHER DEVICES	30
FREQUENCY CONVERTERS, PTC, MICROPROCESSORS AND REFRIGERANT DETECTORS	31
MOTOR FANS AND OILS	32
LIQUID RECEIVERES AND WATER HEAT EXCHANGERS	33
EXTRAS AND ACCESSORIES	34
SALES CONDITIONS	35



GEL
GELPHA
Gelphametic

COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS SEMIHERMETIC COMPRESSORS

WATT (50 Hz)
R-134a/ R-513A / R-450A

Condiciones de Cálculo: Gas de aspiración 25°C, sin subenfriamiento de líquido.
Rating conditions: Suction return gas 25°C, without liquid subcooling.

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP RRP €	MOTOR MOTOR H.P.	DESPLAZ. DISPLAC. m³/h	LINEA ASP. SUCTION LINE Ø	LINEA COMPR. DISC. LINE Ø	Rendimientos T° Cond.+40°C			
								5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMP. REFR. POR AIRE	501.0011.02	07K5.2X	1.295	0,75	4,92	5/8"	3/8"	2930	2390	1925	1525
	501.0016.02	1K7.2X	1.325	1	6,43	5/8"	1/2"	3875	3165	2550	2025
	501.0021.02	1,5K8.2X	1.365	1.5	7,43	5/8"	1/2"	4365	3575	2890	2310
	501.0022.02	1,5K9.2X	1.365	1.5	9,06	5/8"	1/2"	5365	4390	3555	2845
	501.0026.02	2K9.2X	1.526	2	9,06	5/8"	1/2"	5420	4435	3590	2870
	501.0031.02	2L13.2X	1.954	2	12,87	7/8"	1/2"	7680	6255	5040	4010
	501.0036.02	3L19.2X	2.031	3	19,43	1 1/8"	5/8"	12070	9855	7955	6330
COMP. REFR. GAS ASP.	501.0057.02	4L23.2X	2.146	4	22,52	1 1/8"	5/8"	14220	11680	9500	7635
	501.0067.02	4LR23.2X	2.687	4	22,52	1 1/8"	5/8"	14085	11570	9310	7485
	501.0085.02	6MR27.2X	3.435	5	26,65	1 3/8"	7/8"	16725	13510	10745	8400
	501.0102.02	7MR32.2X	3.540	7.5	32,00	1 3/8"	1 1/8"	20285	16555	13335	10630
	501.0090.02	6GR31.3X	3.935	5	31,08	1 3/8"	7/8"	18860	15270	12195	9585
	501.0106.02	8GR39.3X	4.012	7.5	39,02	1 3/8"	1 1/8"	24280	19740	15840	12540
	501.0116.02	10GR50.3X	4.076	10	49,88	1 3/8"	1 1/8"	30370	24685	19815	15675
	501.0120.02	12GR60.3X	4.495	12.5	60,28	1 3/8"	1 1/8"	38775	31825	25855	20795

COMPRESORES 4 CILINDROS EN V
4 CYLINDERS IN V COMPRESSORS

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP RRP €	MOTOR MOTOR H.P.	DESPLAZ. DISPLAC. m³/h	LINEA ASP. SUCTION LINE Ø	LINEA COMPR. DISC. LINE Ø	Rendimientos T° Cond.+40°C			
							5°C	0°C	-5°C	-10°C
501.0082.02	5VLR26.4X	3.123	5	25,70	1 1/8"	7/8"	16106	13010	10347	8089
501.0082.12	5VLR29.4X	3.123	5	29,00	1 1/8"	7/8"	18063	14591	11605	9072
501.0098.22	7VLR33.4X	3.273	7,5	33,00	1 1/8"	7/8"	20894	17052	13735	10949
501.0098.32	7VLR38.4X	3.273	7,5	38,20	1 3/8"	7/8"	23794	19345	15523	12289
501.0125.22	15VR73.4X	6.129	15	70,68	1 5/8"	1 1/8"	45612	36847	29120	22524
501.0140.02	20VR83.4X	6.122	20	80,36	2 1/8"	1 1/8"	51893	41813	33040	25573
501.0150.02	25VR93.4X	6.019	25	90,40	2 1/8"	1 3/8"	58685	47352	37424	28991
501.0145.12	30VR118.4X	6.373	30	118,00	2 1/8"	1 3/8"	76254	64465	48668	37655

Todos los compresores son suministrados con protección eléctrica*, amortiguadores, llaves de servicio y carga de aceite correspondiente.

*Protección eléctrica: compuesta por tres sondas termostáticas, integradas en el bobinado del motor. Los modelos VR incluyen sensores de temperatura y protector Kriwan INT69 Diagnose con posibilidad de conexión y descarga de datos via micro USB (cable opcional). Suministro estándar 230/400 V. Trifásica 50 Hz 1450 r.p.m.. Otros voltajes y frecuencias disponibles bajo demanda. Soliciten precio Recomendamos presostato diferencial de aceite para los modelos LR-MR-VLR-GR-VR, consulte precio y otras opciones en la pág.33

All compressors supplied with electrical protection, dampers, service valves and corresponding oil charge.

*Electrical protection inside winding. VR models include temperature sensors and protection Kriwan INT69 Diagnose with data downloading via micro USB

Standard voltage 230/400V 3phase 50Hz 1450 rpm. Other voltages and frequencies available under request. Ask for price.

We recommend oil differential pressure device for LR-MR-VLR-GR-VR models, check price and other options on page 33.



Modelo K



Modelo L

WATT (50 Hz)

R404A / R-407A / R-407C / R-448A / R-449A

Condiciones de Cálculo: Gas de aspiración 25°C, sin subenfriamiento de líquido.

Rating conditions: Suction return gas 25°C, without liquid subcooling.

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP RRP €	MOTOR MOTOR H.P.	DESPLAZ. DISPLAC. m³/h	ASP. SUCTION Ø	DESC. DISH. Ø	Rendimientos T° Cond. +40°C				
								GAS	-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR AIRE	501.0010.02	07K3.2X	1.295	0,75	2,91	1/2"	3/8"	R-404A	1865	1525	766	420
								R-448A	1811	1452	678	336
	501.0011.02	07K5.2X	1.295	0,75	4,92	5/8"	3/8"	R-404A			1350	775
								R-448A			1195	620
	501.0015.02	1K5.2X	1.325	1	4,92	5/8"	1/2"	R-404A	3225	2645	1350	765
								R-448A	3131	2519	1195	612
	501.0016.02	1K7.2X	1.325	1	6,43	5/8"	1/2"	R-404A			1850	1075
								R-448A			1637	860
	501.0020.02	1,5K7.2X	1.365	1,5	6,43	5/8"	1/2"	R-404A	4330	3565	1850	1085
								R-448A	4204	3395	1637	868
	501.0021.02	1,5K8.2X	1.365	1,5	7,43	5/8"	1/2"	R-404A			2130	1260
								R-448A			1885	1008
	501.0022.02	1,5K9.2X	1.365	1,5	9,06	5/8"	1/2"	R-404A			2650	1570
								R-448A			2345	1256
	501.0025.02	2K8.2X	1.525	2	7,43	5/8"	1/2"	R-404A	4813	3940	1970	1078
								R-448A	4673	3752	1743	862
	501.0026.02	2K9.2X	1.525	2	9,06	5/8"	1/2"	R-404A	6190	5095	2595	1535
								R-448A	6010	4852	2296	1228
	501.0030.02	2L9.2X	1.954	2	9,06	7/8"	1/2"	R-404A	6125	4990	2365	1130
								R-448A	5947	4752	2093	904
	501.0031.02	2L13.2X	1.954	2	12,87	7/8"	1/2"	R-404A			3560	1775
								R-448A			3150	1420
	501.0035.02	3L13.2X	2.031	3	12,87	7/8"	5/8"	R-404A	9005	7355	3360	1765
								R-448A	8743	7005	2973	1412
	501.0038.02	3L17.2X	2.031	3	17,14	7/8"	5/8"	R-404A	11725	9610	5210	2790
								R-448A	11383	9152	4611	2232
	501.0036.02	3L19.2X	2.031	3	19,43	1 1/8"	5/8"	R-404A			6230	3555
								R-448A			5513	2844
	501.0055.02	4L17.2X	2.146	4	17,14	7/8"	5/8"	R-404A	12700	10445	5155	2770
								R-448A	12330	9948	4562	2216
	501.0056.02	4L19.2X	2.146	4	19,43	1 1/8"	5/8"	R-404A	14405	11830	5970	3330
								R-448A	13985	11267	5283	2664
	501.0057.02	4L23.2X	2.146	4	22,52	1 1/8"	5/8"	R-404A			7245	4260
								R-448A			6412	3408
	501.0075.02	5L23.2X	2.318	5	22,52	1 1/8"	5/8"	R-404A	16380	13355	6995	4030
									15903	12719	6190	3224



Modelo LR



Modelo MR



Modelo GR

*Modelos con
bomba de aceite
(los precios no
incluyen presostato
diferencial de
aceite)*

WATT (50 Hz)

R-404A / R-407A / R407C / R448A / R449A

Condiciones de Cálculo: Gas de aspiración 25°C, sin subenfriamiento de líquido.

Rating conditions: Suction return gas 25°C, without liquid subcooling.

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP RRP €	MOTOR MOTOR H.P.	DESPLAZ. DISPLAC. m³/h	ASP. SUCTION Ø	DESC. DISH. Ø	Rendimientos T° Cond.+40°C				
								GAS	-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR GAS ASPIRADO	501.0067.02	4LR23.2X	2.687	4	22,52	1 1/8"	5/8"	R-404A			7120	4165
								R-448A			6301	3332
	501.0081.02	5LR23.2X	2.826	5	22,52	1 1/8"	5/8"	R-404A	16065	13095	6870	3915
								R-448A	15597	12471	6080	3132
	501.0085.02	6MR27.2X	3.435	5	26,65	1 3/8"	7/8"	R-404A		15325	7880	4555
								R-448A		14595	6973	3644
	501.0100.02	7MR27.2X	3.540	7,5	26,65	1 3/8"	1 1/8"	R-404A	18650	15240	7590	4175
								R-448A	18107	14514	6717	3340
	501.0102.02	7MR32.2X	3.540	7,5	32,00	1 3/8"	1 1/8"	R-404A		14480	8980	4960
								R-448A		13790	7947	3968
	501.0110.02	9MR32.2X	3.677	10	32,00	1 3/8"	1 1/8"	R-404A	21970	17965	8950	4950
								R-448A	21330	17110	7920	3960
	501.0090.02	6GR31.3X	3.935	5	31,08	1 3/8"	7/8"	R-404A			8760	5025
								R-448A			7752	4020
	501.0105.02	8GR31.3X	4.012	7,5	31,08	1 3/8"	1 1/8"	R-404A	21675	17700	8600	4770
								R-448A	21044	16857	7611	3816
	501.0106.02	8GR39.3X	4.012	7,5	39,02	1 3/8"	1 1/8"	R-404A			11385	6490
								R-448A			10075	5192
	501.0115.02	10GR39.3X	4.076	10	39,02	1 3/8"	1 1/8"	R-404A	27235	22355	11080	6470
								R-448A	26442	21290	9805	5176
	501.0116.02	10GR50.3X	4.076	10	49,88	1 3/8"	1 1/8"	R-404A			14860	8930
								R-448A			13150	7144
	501.0125.02	15GR50.3X	4.349	15	49,88	1 5/8"	1 1/8"	R-404A	34765	28630	14735	8695
								R-448A	33752	27267	13040	6956
	501.0120.02	12GR60.3X	4.495	12,5	60,28	1 3/8"	1 1/8"	R-404A			18175	10795
								R-448A			16084	8636
	501.0130.02	18GR60.3X	4.899	18	60,28	1 5/8"	1 1/8"	R-404A	42255	34835	17810	10705
								R-448A	41024	33176	15761	8564



Modelo VLR



Modelo VR

*Modelos con
bomba de aceite
(los precios no
incluyen prestato
diferencial de
aceite)*

WATT (50 Hz) - R-404A / R-407A / R-407C / R-448A / R-449A

COMPRESORES 4 CILINDROS EN V
4 CYLINDERS IN V COMPRESSORS

Condiciones de Cálculo: Gas de aspiración 25°C, sin subenfriamiento de líquido.
Rating conditions: Suction return gas 25°C, without liquid subcooling.
R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP RRP €	MOTOR MOTOR H.P.	DESPLAZ. DISPLAC. m³/h	ASP. SUCTION Ø	DESC. DISH. Ø	Rendimientos T° Cond.+40°C				
								GAS	-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIG. POR GAS DE ASPIRACIÓN	501.0082.02	5VLR26.4X	3.123	5	25,7	1 1/8"	7/8"	R-404A		14944	7840	4468
								R-448A		14232	6938	3574
	501.0098.02	7VLR26.4X	3.273	7,5	25,7	1 1/8"	7/8"	R-404A	18333	15010	7832	4359
								R-448A	17799	14295	6931	3487
	501.0082.12	5VLR29.4X	3.123	5	29	1 1/8"	7/8"	R-404A		16700	8630	4950
								R-448A		15905	7637	3960
	501.0098.12	7VLR29.4X	3.273	7,5	29	1 1/8"	7/8"	R-404A	20050	16786	8500	4900
								R-448A	19466	15987	7522	3920
	501.0098.22	7VLR33.4X	3.273	7,5	33	1 1/8"	7/8"	R-404A	21470	17820	9300	5380
								R-448A	20845	16971	8230	4304
	501.0112.02	10VLR33.4X	3.476	10	33	1 1/8"	7/8"	R-404A	21610	17930	9250	5300
								R-448A	20981	17076	8186	4240
	501.0098.32	7VLR38.4X	3.273	7,5	38,2	1 3/8 "	7/8"	R-404A		20650	10770	6250
								R-448A		19667	9531	5000
	501.0112.12	10VLR38.4X	3.476	10	38,2	1 3/8"	7/8"	R-404A	24850	20765	10745	6160
								R-448A	24126	19776	9509	4928
	501.0125.22	15VR73.4X	6.129	15	70,68	1 5/8"	1 1/8"	R-404A			19790	11850
								R-448A			17513	9480
	501.0135.02	25VR73.4X	6.193	25	70,68	2 1/8"	1 1/8"	R-404A	49099	39391	18659	10932
								R-448A	47669	37515	16512	8746
	501.0140.02	20VR83.4X	6.122	20	80,36	2 1/8"	1 1/8"	R-404A			22399	13627
								R-448A			19822	10902
	501.0145.02	30VR83.4X	6.247	30	80,36	2 1/8"	1 1/8"	R-404A	55813	44706	21187	13377
								R-448A	54187	42577	18750	10702
	501.0150.02	25VR93.4X	6.019	25	90,4	2 1/8"	1 3/8"	R-404A			25389	15110
								R-448A			22468	12088
	501.0155.02	35VR93.4X	6.299	35	90,4	2 1/8"	1 3/8"	R-404A	62726	50339	23807	14908
								R-448A	60899	47942	21068	11926
	501.0145.12	30VR118.4X	6.373	30	118,00	2 1/8"	1 3/8"	R-404A			32935	20007
								R-448A			29146	16006
	501.0160.02	40VR118.4X	6.781	40	118,00	2 1/8"	1 3/8"	R-404A	82023	65765	31152	18355
								R-448A	79634	62633	27568	14684



**GEL
GELPHA**
Gelphametic

UNIDADES CONDENSADORAS HELICOIDALES AIR COOLED CONDENSING UNITS


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE HELICOIDALES HELICOIDAL AIR COOLED CONDENSING UNITS



ABRIL 2021
APRIL 2021

R404A/R449A/R407A/
R407F/407C

R448A



	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP €	PVC ACC.		VENTILADORES FANS	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° ambiente +36°C			
								-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR AIRE	700.0010.02	F1-07K3.2X	2.049	2.310	1	1 x Ø300	3,00	1703	1409	672	342
	700.0011.12	F1-07K5.2X	2.049	2.365	2	1 x Ø300	3,00			1146	579
	700.0015.02	P2-1K5.2X	2.415	2.678	1	2 x Ø300	3,00	2489	2048	1080	552
	700.0015.12	G1-1K5.2X	2.345	2.608	1	1 x Ø400	3,00	2941	2418	1019	518
	700.0016.02	E2-1K7.2X	2.295	2.610	2	2 x Ø300	3,00			1520	807
	700.0020.12	P2-1,5K7.2X	2.475	2.738	1	2 x Ø300	5,00	3867	3195	1382	768
	700.0020.02	G1-1,5K7.2X	2.425	2.688	1	1 x Ø400	5,00	3786	3076	1427	794
	700.0021.02	P2-1,5K8.2X	2.479	2.742	1	2 x Ø300	5,00	4258	3521	1670	885
	700.0022.02	P2-1,5K9.2X	2.479	2.795	2	2 x Ø300	5,00			2053	898
	700.0025.02	J1-2K8.2X	2.659	2.922	1	1 x Ø400	5,00	4466	3691	1760	930
	700.0026.02	P2-2K9.2X	2.542	2.805	1	2 x Ø300	5,00	0	4245	1931	840
	700.0030.12	K2-2L9.2X	3.356	3.620	1	2 x Ø350	5,00	5175	4173	1965	960
	700.0031.22	K2-2L13.2X	3.356	3.674	2	2 x Ø350	5,00			2832	1328
	700.0031.02	J1-2L13.2X	3.202	3.520	2	1 x Ø400	5,00			2823	1322
	700.0035.32	L2-3L13.2X	3.831	4.099	1	2 x Ø350	7,00	7177	6000	2805	1212
	700.0036.12	H2-3L19.2X	3.545	3.867	2	2 x Ø350	7,00			4907	2308
	700.0055.12	Q2-4L17.2X	4.287	4.556	1	2 x Ø400	11,00	10497	9098	4052	1916
	700.0056.32	Q2-4L19.2X	4.287	4.556	1	2 x Ø400	11,00	11894	9855	4827	2070
	700.0057.12	L2-4L23.2X	3.908	4.230	2	2 x Ø350	11,00			5442	2642
COMPR. REFRIG POR GAS DE ASPIRACIÓN	700.0075.32	R2-5L23.2X	4.911	5.202	1	2 x Ø450	11,00	13107	10667	5420	2640
	700.0081.22	R2-5LR23.2X	5.397	6.497	3	2 x Ø450	11,00	12913	10381	5177	2672
	700.0085.22	L2-6MR27.2X	5.297	7.170	4	2 x Ø350	15,00			6593	3520
	700.0100.02	M2-7MR27.2X	7.124	8.384	3	2 x Ø450	15,00	14720	12803	6593	3520
	700.0110.02	K3-9MR32.2X	8.321	9.911	5	3 x Ø450	30,00	19261	15928	7912	4224
	700.0090.22	L2-6GR31.3X	5.951	7.824	4	2 x Ø350	15,00			7513	4024
	700.0105.02	M2-8GR31.3X	7.111	8.371	3	2 x Ø450	15,00	17568	14771	7095	3933
	700.0105.12	N2-8GR31.3X	7.084	8.344	3	2 x Ø450	15,00	18627	15222	7058	3917
	700.0106.12	R2-8GR39.3X	6.885	8.810	4	2 x Ø450	15,00			9894	5504
	700.0115.02	K3-10GR39.3X	8.261	9.851	5	3 x Ø450	30,00	21495	18886	7741	4184
	700.0115.12	M2-10GR39.3X	7.474	9.064	5	2 x Ø450	30,00	20450	16737	8817	4844
	700.0116.12	N2-10GR50.3X	7.148	9.423	6	2 x Ø450	30,00			11177	5686
	700.0120.12	M2-12GR60.3X	8.029	10.304	6	2 x Ø450	30,00			12982	6520
	700.0125.02	K3-15GR50.3X	8.446	10.036	5	3 x Ø450	30,00	30897	25572	11174	5638
	700.0125.32	X4-15GR50.3X	9.433	11.023	5	4 x Ø450	30,00	30947	25607	11157	5630
	700.0130.32	T4-18GR60.3X	10.888	12.478	5	4 x Ø450	30,00	40067	32844	12908	6487
	700.0130.02	X4-18GR60.3X	10.326	11.916	5	4 x Ø450	30,00	39983	32781	12935	6503

ACCESORIOS:

- 1- Presostato A/B, filtro y visor.
- 2- Presostato A/B, filtro y visor, resistencia de cárter.
- 3- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite.
- 4- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite, separador líquido, resistencia de cárter.
- 5- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite, By Pass.
- 6- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite, separador líquido, resistencia de cárter, ByPass.
- 7- Presostato A/B, filtro y visor, presostato dif. aceite.
- 8- Presostato A/B, filtro y Visor, presostato A, presostato dif. Aceite, separador de aceite, resistencia de cárter.

ACCESSORIES :

- 1- HP/LP dual switch, filter drier & sight glass.
- 2- HP/LP dual switch, filter drier & sight glass, crankcase heater.
- 3- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch and oil separator.
- 4- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch, oil separator, suction accumulator and crankcase heater.
- 5- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch, oil separator and By Pass.
- 6- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch, oil separator, suction accumulator, crankcase heater and ByPass.
- 7- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass and oil diff. pressure switch.
- 8- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch and crankcase heater.

UNIDADES CONDENSADORAS AIRE HELICOIDALES HELICOIDAL AIR COOLED CONDENSING UNITS

ABRIL 2021
APRIL 2021



R134a / R513A / R450A

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP €	PVC ACC.		VENTILADORES FANS	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° ambiente +36°C			
								5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMP. REFR. POR AIRE	700.0011.02	F1-07K5.2X	2.049	2.310	1	1 x Ø300	3,00	1995	1680	1380	1160
	700.0016.02	E2-1K7.2X	2.295	2.560	1	2 x Ø300	3,00	3200	2700	2240	1835
	700.0022.02	P2-1,5K9.2X	2.479	2.742	1	2 x Ø300	5,00	4750	3975	3280	2575
	700.0023.01	E2-1,5K9.2X	2.320	2.583	1	2 x Ø300	5,00			3230	2535
	700.0031.02	J1-2L13.2X	3.202	3.466	1	1 x Ø400	5,00	6380	5410	4500	3620
	700.0031.22	K2-2L13.2X	3.356	3.620	1	2 x Ø350	5,00	6110	5200	4280	3475
	700.0037.21	L2-3L19.2X	3.831	4.099	1	2 x Ø350	7,00	9197	7803	6170	5188
	700.0037.01	J1-3L19.2X	3.273	3.542	1	1 x Ø400	7,00			6700	5430
	700.0058.21	Q2-4L23.2X	4.287	4.556	1	2 x Ø400	11,00	11410	9620	8005	6350
	700.0057.12	L2-4L23.2X	3.908	4.176	1	2 x Ø350	11,00			8000	6300
COMPR. REFRIG. GAS DE ASPIRACIÓN	700.0067.21	Q2-4LR23.2X	4.780	5.323	7	2 x Ø400	11,00	11420	9650	8010	6312
	700.0067.31	L2-4LR23.2X	4.265	4.808	7	2 x Ø350	11,00			7890	6292
	700.0086.21	R2-6MR27.2X	5.543	6.731	3	2 x Ø450	15,00	14110	11850	9902	7938
	700.0086.31	Q2-6MR27.2X	5.282	6.470	3	2 x Ø400	15,00			9750	7950
	700.0102.21	R2-7MR32.2X	6.702	7.962	3	2 x Ø450	15,00	16832	14082	11593	9420
	700.0102.31	Q2-7MR32.2X	5.389	6.649	3	2 x Ø400	15,00			11480	9315
	700.0091.21	R2-6GR31.3X	6.891	8.079	3	2 x Ø450	15,00	16184	13540	11147	9058
	700.0090.22	L2-6GR31.3X	5.951	7.139	3	2 x Ø350	15,00			10870	8970
	700.0107.01	N2-8GR39.3X	7.224	8.484	3	2 x Ø450	30,00	19040	16300	13800	11450
	700.0107.21	Q2-8GR39.3X	6.532	7.772	3	2 x Ø400	15,00			13525	11230
	700.0117.01	M2-10GR50.3X	7.489	9.079	5	2 x Ø450	30,00	23950	20550	17350	14400
	700.0116.12	N2-10GR50.3X	7.148	8.738	5	2 x Ø450	30,00			17265	14325
	700.0120.01	K3-12GR60.3X	8.740	10.330	5	3 x Ø450	30,00	31700	27180	22980	19140
	700.0120.12	M2-12GR60.3X	8.029	9.619	5	2 x Ø450	30,00			22530	18760

ACCESORIOS:

- 1- Presostato A/B, filtro y visor.
- 2- Presostato A/B, filtro y visor, resistencia de cárter.
- 3- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite.
- 4- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite, separador líquido, resistencia de cárter.
- 5- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite, By Pass.
- 6- Presostato A/B, presostato A, filtro y visor, presostato dif. aceite, separador de aceite, separador líquido, resistencia de cárter, ByPass.
- 7- Presostato A/B, filtro y visor, presostato dif. aceite.
- 8- Presostato A/B, filtro y visor, presostato A, presostato dif. Aceite, separador de aceite, resistencia de cárter.

ACCESSORIES :

- 1- HP/LP dual switch, filter drier & sight glass.
- 2- HP/LP dual switch, filter drier & sight glass, crankcase heater.
- 3- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch and oil separator.
- 4- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch, oil separator, suction accumulator and crankcase heater.
- 5- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch, oil separator and By Pass.
- 6- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch, oil separator, suction accumulator, crankcase heater and ByPass.
- 7- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass and oil diff. pressure switch.
- 8- HP/LP dual switch, HP switch, filter drier & sight glass, oil diff. pressure switch and crankcase heater.

UNIDADES CONDENSADORAS AIRE HELICOIDALES CON COMPRESORES 4 CILINDROS EN V HELICOIDAL AIR COOLED CONDENSING UNITS WITH 4 CYLINDER COMPRESSORS V



R-134a / R513A

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP €	PVC ACC.		VENTILADORES FANS	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° ambiente +36°C			
								5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR GAS DE ASPIRACIÓN	700.0082.01	R2-5VLR26.4X	5.690	6.878	3	2 x Ø450	11,00	14566	12186	10032	8152
	700.0082.11	R2-5VLR29.4X	5.690	6.878	3	2 x Ø450	11,00	15537	12998	10701	8696
	700.0098.22	R2-7VLR33.4X	5.725	6.910	3	2 x Ø450	15,00	16831	14082	11593	9420
	700.0098.31	N2-7VLR38.4X	6.433	7.621	3	2 x Ø450	15,00	18659	15974	13524	11221
	700.0125.21	X4 -15VR73.4X	11.180	12.555	3	4 x Ø450	30,00	37402	31320	25917	20722
	700.0140.01	T4-20VR83.4X	12.673	14.048	3	4 x Ø450	60,00	42552	35541	31405	23527
	700.0150.01	T4-25VR93.4X	13.237	14.732	3	4 x Ø450	60,00	48121	40249	33307	26672
	700.0145.11	S2-30VR118.4X	15.196	16.571	3	2 x Ø630	60,00	62528	54795	43314	34642

R-448A

	CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	PVP €	PVC ACC.		VENTILADORES FANS	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° ambiente +36°C			
								-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR GAS DE ASPIRACIÓN	700.0082.02	L2 -5VLR26.4X	4.812	6.030	8	2 x Ø450	11,00			6346	3388
	700.0098.02	M2-7VLR26.4X	6.598	7.806	3	2 x Ø450	15,00	14168	12323	6346	3388
	700.0082.12	L2 -5VLR29.4X	4.812	6.030	8	2 x Ø450	11,00			6988	3742
	700.0098.12	M2-7VLR29.4X	6.598	7.806	3	2 x Ø450	15,00	16338	13737	6598	3658
	700.0098.22	R2-7VLR33.4X	5.725	6.965	8	2 x Ø450	15,00			8113	4514
	700.0112.02	M2-10VLR33.4X	6.750	7.955	3	2 x Ø450	30,00	16769	13725	7230	3972
	700.0098.32	R2-7VLR38.4X	5.725	6.965	8	2 x Ø450	15,00			9696	5394
	700.0112.12	K3 -10VLR38.4X	7.664	8.872	3	3 x Ø450	30,00	21065	18508	7586	4100
	700.0125.22	K3 -15VR73.4X	10.756	12.936	4	3 x Ø450	30,00			14361	7205
	700.0135.02	S2-25VR73.4X	14.493	15.868	3	2 x Ø630	60,00	46477	37140	13392	6996
	700.0140.02	K3 -20VR83.4X	10.750	12.930	4	3 x Ø450	60,00			16254	8286
	700.0145.02	S2-30VR83.4X	15.196	16.571	3	2 x Ø630	60,00	52833	42151	15187	7062
	700.0150.02	X4 -25VR93.4X	11.900	14.703	4	4 x Ø450	60,00			18424	9670
	700.0155.02	Y3 -35VR93.4X	15.532	17.027	3	3 x Ø630	60,00	59377	47463	17065	9064
	700.0145.12	T4-30VR118.4X	13.144	15.947	4	4 x Ø450	60,00			23900	12164
	700.0160.02	Z3-40VR118.4X	17.379	18.874	3	3 x Ø630	60,00	77643	62007	22330	11747

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

KITS UNIDAD CONDENSADORA + EVAPORADOR KITS CONDENSING UNIT + EVAPORATOR



Evaporadores cúbicos/industriales KOBOL seleccionados con $\Delta T-8K$ (ENV328-SC2 Media temperatura) y $\Delta T-7K$ (ENV328-SC3 Baja temperatura) con desescarche eléctrico incorporado en aplicaciones de baja temperatura y separación de aletas 4 - 4,5 - 7 - 10 mm según modelo.

Unidades condensadoras helicoidales GELPHA, accesorios incluidos en el kit: Resistencia (Baja temp.), presostato AyB, filtro de líquido, visor de líquido, presostato dif.aceite (si bomba aceite) y bypass de arranque (+10C.V.)

OPCIONAL: Separador de aceite, separador de líquido, solenoide, ventiladores electrónicos S&P erp2015, presostatos simples, cuadro eléctrico de maniobra AUTRIAL (potencia y control de compresor, condensador, evaporador, desescarche,...) y valv.expansión DANFOSS

	Cámara Aisl. 80mm	U.Condensadora	evap.-5°C / amb.36°C		Evaporador Modelo	Kw DT-8°C	Caudal m³/h	Vent. unit/ø	Vol. dm³	Sup. m²	PVP KIT
			R-404A	R-448A							
MEDIA TEMPERATURA	6 m³	F1-07K3.2X	1754	1703	CR-18	2	1600	2 x 250	2,4	8,5	3.011 €
	12 m³	P2-1K5.2X	2564	2489	CR-25	2,8	1500	1 x 315	2,8	13,8	3.488 €
	18 m³	G1-1K5.2X	3029	2941	CR-32	3,5	2200	3 x 250	4,5	16,9	3.504 €
	22 m³	P2-1,5K7.2X	3983	3867	CR-39	4,1	2825	1 x 350	5,2	18	3.803 €
	22 m³	G1-1,5K7.2X	3900	3786	CR-39	4,1	2825	1 x 350	5,2	18	3.752 €
	26 m³	P2-1,5K8.2X	4386	4258	CR-44	4,7	3500	2 x 315	5	18,4	3.926 €
	30 m³	J1-2K8.2X	4600	4466	CR-44	4,7	3500	2 x 315	5	18,4	4.128 €
	38 m³	K2-2L9.2X	5330	5175	CR-52	5,6	2870	2 x 315	7,5	24,1	4.983 €
	54 m³	L2-3L13.2X	7392	7177	CR-79	8,4	5650	2 x 350	9,4	36,1	5.811 €
	90 m³	Q2-4L17.2X	10812	10497	IRP-87	10,8	5200	1 x 450	11	42	6.730 €
	120 m³	Q2-4L19.2X	12251	11894	CR-119	12,7	8450	3 x 350	12,8	54,1	7.111 €
	130 m³	R2-5L23.2X	13500	13107	CC-114	15,9	8050	3 x 350	20	56,9	8.145 €
	130 m³	R2-5LR23.2X	13300	12913	CC-114	15,9	8050	3 x 350	20	56,9	9.126 €
	150 m³	M2-7MR27.2X	15162	14720	CC-114	15,9	8050	3 x 350	20	81,1	10.694 €
	210 m³	M2-8GR31.3X	18095	17568	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	22	84	11.439 €
	240 m³	K3-9MR32.2X	19839	19261	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	22	84	12.979 €
	240 m³	N2-8GR31.3X	19186	18627	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	22	84	11.412 €
	260 m³	K3-10GR39.3X	22140	21495	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	22	84	12.919 €
	260 m³	M2-10GR39.3X	21063	20450	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	22	84	12.132 €

	Cámara Aisl. 80mm	U.Condensadora	evap.-25°C / amb.36°C		Evaporador Modelo	Kw DT-8°C	Caudal m³/h	Vent. unit/ø	Vol. dm³	Sup. m²	PVP KIT
			R-404A	R-448A							
BAJA TEMPERATURA	2 m³	F1-07K3.2X	759	672	CC-9-E	0,9	650	1 x 250	2,8	5,9	3.132 €
	4 m³	F1-07K5.2X	1295	1146	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	2,8	6,5	3.380 €
	4 m³	P2-1K5.2X	1220	1080	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	2,8	6,5	3.732 €
	4 m³	G1-1K5.2X	1152	1019	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	2,8	6,5	3.667 €
	8 m³	E2-1K7.2X	1718	1520	CC-19-E	2	2400	3 x 250	3,2	8,9	3.617 €
	6 m³	P2-1,5K7.2X	1562	1382	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	2,8	6,5	3.795 €
	6 m³	G1-1,5K7.2X	1612	1427	CC-19-E	2	2400	3 x 250	3,2	8,9	3.766 €
	8 m³	P2-1,5K8.2X	1887	1670	CC-19-E	2	2400	3 x 250	3,2	8,9	3.817 €
	12 m³	P2-1,5K9.2X	2320	2053	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	4,8	12,6	4.092 €
	10 m³	J1-2K8.2X	1989	1760	CC-19-E	2	2400	3 x 250	3,2	8,9	4.019 €
	10 m³	P2-2K9.2X	2182	1931	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	4,8	12,6	4.179 €
	12 m³	K2-2L9.2X	2220	1965	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	4,8	12,6	4.980 €
	20 m³	K2-2L13.2X	3200	2832	CC-33-E	3,3	3670	2 x 315	5	12,9	5.075 €
	20 m³	J1-2L13.2X	3190	2823	CC-33-E	3,3	3670	2 x 315	5	12,9	4.924 €
	16 m³	L2-3L13.2X	2650	2345	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	4,8	12,6	5.450 €
	45 m³	H2-3L19.2X	5417	4794	CC-56-E	5,5	5600	2 x 350	8,7	25,2	5.857 €
	35 m³	Q2-4L17.2X	4579	4052	CC-50-E	4,9	5450	3 x 315	7,2	19,4	6.498 €
	35 m³	Q2-4L19.2X	5455	4827	CC-56-E	5,5	5600	2 x 350	8,7	25,2	6.585 €
	45 m³	L2-4L23.2X	6150	5442	CC-75-E	7,2	5360	2 x 350	14	37,9	6.530 €
	45 m³	R2-5L23.2X	6125	5420	CC-75-E	7,2	5360	2 x 350	14	37,9	7.536 €
	50 m³	R2-5LR23.2X	6325	5597	CC-75-E	7,2	5360	2 x 350	14	37,9	8.517 €
	70 m³	L2-6MR27.2X	7450	6593	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	14	37,9	8.936 €
	70 m³	M2-7MR27.2X	7450	6593	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	14	37,9	10.783 €
	90 m³	K3-9MR32.2X	8940	7912	CC-114-E	10,8	8050	3 x 350	20	56,9	12.725 €
	90 m³	L2-6GR31.3X	8490	7513	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	14	37,9	9.590 €
	85 m³	M2-8GR31.3X	8017	7095	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	14	37,9	10.770 €
	75 m³	N2-8GR31.3X	7976	7058	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	14	37,9	10.743 €
	80 m³	K3-10GR39.3X	8747	7741	CC-114-E	10,8	8050	3 x 350	20	56,9	12.665 €
	130 m³	R2-8GR39.3X	11180	9894	IFP-103-E	11,2	11700	2 x 450	22	33,6	11.932 €
	105 m³	M2-10GR39.3X	9963	8817	CC-114-E	10,8	8050	3 x 350	20	54,9	11.878 €

CUADROS ELÉCTRICOS PARA KITS ELECTRIC PANEL BOXES FOR KITS

ABRIL 2021
APRIL 2021



- Envolvente Himel
- Interruptor general corte carga 45A
- Arrancador directo disyuntor magnetotérmico y contactor para compresor
- Maniobra by pass (Arranque descargado)
- Maniobra presostato diferencial aceite
- Disyuntor magnetotérmico y contactor para ventilador III condensador presostato alta
- Disyuntor magnetotérmico y contactor para ventilador III evaporador según regulaciones
- Interruptor magnetotérmico para maniobra
- Interruptor magnetotérmico para resistencias
- Lámparas de indicación según maniobra y modelo
- Control mediante microprocesador Eliwell + aparellaje ABB



U.Condensadora	HP	Ventiladores Condensador	Evaporador Modelo	Resistencias	W / A	Vent. unit / ø	W / A	Cuadro MTC	PVP / RRP €
----------------	----	--------------------------	-------------------	--------------	-------	----------------	-------	------------	-------------

MEDIA TEMPERATURA	F1-07K3.2X	0,75	1x 0,68A (Monofásico)	CR-18	NO		2 x 250	112/0,5	MTC020100	875
	P2-1K5.2X	1	2x 0,68A (Monofásico)	CR-25	NO		1 x 315	110/0,54	MTC020100	875
	G1-1K5.2X	1	1x 0,7A III	CR-32	NO		3 x 250	168/0,75	MTC020100	875
	P2-1,5K7.2X	1,5	2x 0,68A (Monofásico)	CR-39	NO		1 x 350	145/0,73	MTC030100	875
	G1-1,5K7.2X	1,5	1x 0,7A III	CR-39	NO		1 x 350	145/0,73	MTC030100	875
	P2-1,5K8.2X	1,5	2x 0,68A (Monofásico)	CR-44	NO		2 x 315	220/1,08	MTC030100	875
	J1-2K8.2X	2	1x 0,7A III	CR-44	NO		2 x 315	220/1,08	MTC030100	875
	K2-2L9.2X	2	2x 0,8A III	CR-52	NO		2 x 315	220/1,08	MTC030101	1.075
	L2-3L13.2X	3	2x 0,8A III	CR-79	NO		2 x 350	290/1,46	MTC040101	1.080
	Q2-4L17.2X	4	2x 0,7A III	IRP-87	NO		1 x 450	480/0,98	MTC050101	1.315
	Q2-4L19.2X	4	2x 0,7A III	CR-119	NO		3 x 350	435/2,19	MTC040101	1.080
	R2-5L23.2X	5	2x 1,4A III	CC-114	NO		3 x 350	435/2,19	MTC050101	1.085
	R2-5LR23.2X	5	2x 1,4A III	CC-114	NO		3 x 350	435/2,19	MTC050101	1.085
	M2-7MR27.2X	7,5	2x 1,4A III	CC-114	NO		3 x 350	435/2,19	MTC060101	1.095
	M2-8GR31.3X	7,5	2x 1,4A III	IRP-174	NO		2 x 450	960/1,96	MTC060101	1.645
	K3-9MR32.2X	10	3x 1,4A III	IRP-174	NO		2 x 450	960/1,96	MTC070101	1.685
	N2-8GR31.3X	7,5	2x 1,4A III	IRP-174	NO		2 x 450	960/1,96	MTC060101	1.645
	K3-10GR39.3X	10	3x 1,4A III	IRP-174	NO		2 x 450	960/1,96	MTC070101	1.685
	M2-10GR39.3X	10	2x 1,4A III	IRP-174	NO		2 x 450	960/1,96	MTC070101	1.685

BAJA TEMPERATURA	F1-07K3.2X	0,75	1x 0,68A(Monofásico)	CC-9-E	SI	1083/1,86	1 x 250	56/0,25	MTD020100	1.075
	F1-07K5.2X	0,75	1x 0,68A(Monofásico)	CC-15-E	SI	1803/3,88	1 x 315	110/0,54	MTD020100	1.075
	P2-1K5.2X	1	2x 0,68A(Monofásico)	CC-15-E	SI	1803/3,88	1 x 315	110/0,54	MTD020100	1.075
	G1-1K5.2X	1	1x 0,7A III	CC-15-E	SI	1803/3,88	1 x 315	110/0,54	MTD020100	1.075
	E2-1K7.2X	1	2x 0,68A(Monofásico)	CC-19-E	SI	2145/3,75	3 x 250	168/0,75	MTD020100	1.075
	P2-1,5K7.2X	1,5	2x 0,68A(Monofásico)	CC-15-E	SI	1803/3,88	1 x 315	110/0,54	MTD030100	1.075
	G1-1,5K7.2X	1,5	1x 0,7A III	CC-19-E	SI	2145/3,75	3 x 250	168/0,75	MTD030100	1.075
	P2-1,5K8.2X	1,5	2x 0,68A(Monofásico)	CC-19-E	SI	2145/3,75	3 x 250	168/0,75	MTD030100	1.075
	P2-1,5K9.2X	1,5	2x 0,68A(Monofásico)	CC-27-E	SI	3017/5,28	1 x 350	145/0,73	MTD030100	1.075
	J1-2K8.2X	2	1x 0,7A III	CC-19-E	SI	2145/3,75	3 x 250	168/0,75	MTD030100	1.075
	P2-2K9.2X	2	2x 0,68A(Monofásico)	CC-27-E	SI	3017/5,28	1 x 350	145/0,73	MTD030100	1.075
	K2-2L9.2X	2	2x 0,8A III	CC-27-E	SI	3017/5,28	1 x 350	145/0,73	MTD030101	1.270
	K2-2L13.2X	2	2x 0,8A III	CC-33-E	SI	3162/6,9	2 x 315	220/1,08	MTD040101	1.275
	J1-2L13.2X	2	1x 0,4A III	CC-33-E	SI	3162/6,9	2 x 315	220/1,08	MTD040101	1.275
	L2-3L13.2X	3	2x 0,8A III	CC-27-E	SI	3017/5,28	1 x 350	145/0,73	MTD040101	1.275
	H2-3L19.2X	3	2x 0,8A III	CC-56-E	SI	5525/9,72	2 x 350	290/1,46	MTD040101	1.275
	Q2-4L17.2X	4	2x 0,7A III	CC-50-E	SI	4521/9,92	3 x 315	330/1,62	MTD040101	1.275
	Q2-4L19.2X	4	2x 0,7A III	CC-56-E	SI	5525/9,72	2 x 350	290/1,46	MTD040101	1.275
	L2-4L23.2X	4	2x 0,7A III	CC-75-E	SI	5525/9,72	2 x 350	290/1,46	MTD040101	1.275
	R2-5L23.2X	5	2x 1,4A III	CC-75-E	SI	5525/9,72	2 x 350	290/1,46	MTD050101	1.280
	R2-5LR23.2X	5	2x 1,4A III	CC-75-E	SI	5525/9,72	2 x 350	290/1,46	MTD050101	1.280
	L2-6MR27.2X	5	2x 0,8A III	CC-85-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD050101	1.280
	M2-7MR27.2X	7,5	2x 1,4A III	CC-85-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD060101	1.290
	K3-9MR32.2X	10	3x 1,4A III	CC-114-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD070102	1.330
	L2-6GR31.3X	5	2x 0,8A III	CC-85-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD050101	1.280
	M2-8GR31.3X	7,5	2x 1,4A III	CC-85-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD060101	1.290
	N2-8GR31.3X	7,5	2x 1,4A III	CC-85-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD050101	1.280
	K3-10GR39.3X	10	3x 1,4A III	CC-114-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD070102	1.330
	R2-8GR39.3X	7,5	2x 1,4A III	IFP-103-E	SI	6440/11	2 x 450	960/1,96	MTD060101	1.815
	M2-10GR39.3X	10	2x 1,4A III	CC-114-E	SI	7982/14,2	3 x 350	435/2,19	MTD070102	1.330

UNIDAD CONDENSADORA AIRE HELICOIDAL VARIANTE CARROZADA AIR COOLED CONDENSING UNIT INBOX

ABRIL 2021
APRIL 2021



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS cms	PVP RRP €	VENTILADORES FANS	RECIPIENTE RECEIVER lts	DESCARGA DISCHARGE	ASPIRACIÓN SUCTION	LÍQUIDO LIQUID
704.0010.02	C1-07K3.2X	81x55x50	3.440	2 x Ø300	3,00	3/8"	1/2"	3/8"
704.0011.12	C1-07K5.2X	81x55x50	3.440	2 x Ø300	3,00	3/8"	1/2"	3/8"
704.0015.02	C1-1K5.2X	81x55x50	3.462	2 x Ø300	3,00	1/2"	5/8"	3/8"
704.0016.02	C1-1K7.2X	81x55x50	3.486	2 x Ø300	3,00	1/2"	5/8"	3/8"
704.0020.12	C1-1,5K7.2X	81x55x50	3.524	2 x Ø300	5,20	1/2"	5/8"	3/8"
704.0021.02	C1-1,5K8.2X	81x55x50	3.524	2 x Ø300	5,20	1/2"	5/8"	3/8"
704.0022.02	C1-1,5K9.2X	81x55x50	3.524	2 x Ø300	5,20	1/2"	5/8"	3/8"
704.0025.02	C1-2K8.2X	81x55x50	3.674	2 x Ø300	5,20	1/2"	5/8"	3/8"
704.0026.02	C1-2K9.2X	81x55x50	3.630	2 x Ø300	5,20	1/2"	5/8"	3/8"
704.0030.12	C2-2L9.2X	91x72x50	4.522	2 x Ø350	5,20	1/2"	7/8"	3/8"
704.0031.22	C2-2L13.2X	91x72x50	4.522	2 x Ø350	5,20	1/2"	7/8"	3/8"
704.0035.32	C3-3L13.2X	108x78x58	5.081	2 x Ø350	7,10	5/8"	7/8"	1/2"
704.0036.12	C2-3L19.2X	91x72x50	4.810	2 x Ø350	7,10	5/8"	1"1/8	1/2"
704.0055.12	C3-4L17.2X	108x78x58	5.512	2 x Ø400	11,00	5/8"	7/8"	1/2"
704.0056.32	C3-4L19.2X	108x78x58	5.612	2 x Ø400	11,00	5/8"	1"1/8	1/2"
704.0057.12	C3-4L23.2X	108x78x58	5.254	2 x Ø350	11,00	5/8"	1"1/8	1/2"

Nivel sonoro / Sound level 59-67 dB

R-448A

	Rendimientos T° ambiente +36°C			
	-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
C1-07K3.2X	1703	1409	672	342
C1-07K5.2X			1146	579
C1-1K5.2X	2489	2048	1080	552
C1-1K7.2X			1520	807
C1-1,5K7.2X	3867	3195	1382	768
C1-1,5K8.2X	4258	3521	1670	885
C1-1,5K9.2X			2053	898
C1-2K8.2X	4466	3691	1760	930
C1-2K9.2X		4245	1931	840
C2-2L9.2X	5175	4173	1965	960
C2-2L13.2X			2832	1328
C3-3L13.2X	7177	6000	2805	1310
C2-3L19.2X			4907	2064
C3-4L17.2X	10497	9098	4052	1916
C3-4L19.2X	11894	9855	4827	2070
C3-4L23.2X			5442	2644

Todas las unidades GELPHA carrozadas incorporan presostato de Alta y Baja, línea de líquido con filtro deshidratador y visor, línea de aspiración con aislamiento y antivibrador, ventiladores cableados. Opcional: resistencia de cárter, caja interconexión.

All GELPHA inbox units include H/L pressure switch, liquid line with filter drier and sightglass, isolated suction line and vibration eliminator, wired motor fans. ©Optional: crankcase heater, electrical connection box.

CUADROS ELÉCTRICOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS INBOX ELECTRIC PANEL BOXES FOR INBOX CONDENSING UNITS



	Compresor	HP	Condens.	Evaporador II Max 2A SIN Resistencias	Microprocesador ELIWELL	Modelo Cuadro	Regulación U. Cond.	Condensador Ventilador III	Tamaño mm	PVP / RRP €
MEDIA TEMPERATURA / SIN DESESCARCHE	07K3.2X	0,75	C1	SI	EW971	MTC020100	2,5 - 4 A		300x300x150	875
	07K5.2X	0,75	C1	SI	EW971	MTC020100	2,5 - 4 A		300x300x150	875
	1K5.2X	1	C1	SI	EW971	MTC020100	2,5 - 4 A		300x300x150	875
	1K7.2X	1	C1	SI	EW971	MTC020100	2,5 - 4 A		300x300x150	875
	1,5K7.2X	1,5	C1	SI	EW971	MTC030100	4 - 6,3 A		300x300x150	875
	1,5K8.2X	1,5	C1	SI	EW971	MTC030100	4 - 6,3 A		300x300x150	875
	1,5K9.2X	1,5	C1	SI	EW971	MTC030100	4 - 6,3 A		300x300x150	875
	2K8.2X	2	C1	SI	EW971	MTC030100	4 - 6,3 A		300x300x150	875
	2K9.2X	2	C1	SI	EW971	MTC030100	4 - 6,3 A		300x300x150	875
	2L9.2X	2	C2	SI	EW971	MTC030101	4 - 6,3 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.075
	2L13.2X	2	C2	SI	EW971	MTC040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.080
	3L13.2X	3	C3	SI	EW971	MTC040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.080
	3L19.2X	3	C3	SI	EW971	MTC040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.080
	4L17.2X	4	C3	SI	EW971	MTC040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.080
	4L19.2X	4	C3	SI	EW971	MTC040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.080
	4L23.2X	4	C3	SI	EW971	MTC040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	400x300x200	1.080

	Compresor	HP	Condens.	Evaporador II Max 2A Resist. II Max. 10A	Microprocesador ELIWELL	Modelo Cuadro	Regulación U. Cond.	Condensador Ventilador III	Tamaño mm	PVP / RRP €
BAJA TEMPERATURA / CON DESESCARCHE	07K3.2X	0,75	C1	SI	EW974	MTD020100	2,5 - 4 A		400x300x200	1.075
	07K5.2X	0,75	C1	SI	EW974	MTD020100	2,5 - 4 A		400x300x200	1.075
	1K5.2X	1	C1	SI	EW974	MTD020100	2,5 - 4 A		400x300x200	1.075
	1K7.2X	1	C1	SI	EW974	MTD020100	2,5 - 4 A		400x300x200	1.075
	1,5K7.2X	1,5	C1	SI	EW974	MTD030100	4 - 6,3 A		400x300x200	1.075
	1,5K8.2X	1,5	C1	SI	EW974	MTD030100	4 - 6,3 A		400x300x200	1.075
	1,5K9.2X	1,5	C1	SI	EW974	MTD030100	4 - 6,3 A		400x300x200	1.075
	2K8.2X	2	C1	SI	EW974	MTD030100	4 - 6,3 A		400x300x200	1.075
	2K9.2X	2	C1	SI	EW974	MTD030100	4 - 6,3 A		400x300x200	1.075
	2L9.2X	2	C2	SI	EW974	MTD030101	4 - 6,3 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.270
	2L13.2X	2	C2	SI	EW974	MTD040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.275
	3L13.2X	3	C3	SI	EW974	MTD040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.275
	3L19.2X	3	C3	SI	EW974	MTD040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.275
	4L17.2X	4	C3	SI	EW974	MTD040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.275
	4L19.2X	4	C3	SI	EW974	MTD040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.275
	4L23.2X	4	C3	SI	EW974	MTD040101	6,3 - 10 A	1 x 1-1,6 A	500x400x200	1.275

Condensador C1 No lleva protección los ventiladores ni presostato de alta
C2 1 solo ventilador de condensador protegido con contactor + disyuntor con 1 presostato de alta
C3 1 solo ventilador de condensador protegido con contactor + disyuntor con 1 presostato de alta

Protecciones WEG Magnetos + contactores + disyuntores



GEL
GELPHA
Gelphametic

UNIDADES CONDENSADORAS DE AGUA WATER COOLED CONDENSING UNITS

UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AGUA WATER COOLED CONDENSING UNITS



R-134a / R513A

	CÓDIGO CODE	U. COND. MODELO COND. UNIT MODEL	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	CONEXIONES AGUA (FTP) WATER CONNECTIONS	CAUDAL NOMINAL (Torre)[m³/h] NOMINAL FLOW (Tower)[m³/h]	Rendimientos T° Cond.+30C			
							5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMPR. REFR. AIRE	701.0011.02	W-07K5.2X	4.432	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	3275	2672	2156	1717
	701.0016.02	W-1K7.2X	4.424	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	4188	3423	2764	2204
	701.0021.02	W-1,5K8.2X	4.665	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	4801	3934	3181	2542
	701.0022.02	W-1,5K9.2X	4.790	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	5883	4815	3899	3115
	701.0026.02	W-2K9.2X	4.853	577.0141.00	2 x 1 1/2"	1	5941	4858	3935	3146
	701.0031.02	W-2L13.2X	5.518	577.0141.00	2 x 1 1/2"	1	8496	6958	5633	4498
	701.0036.02	W-3L19.2X	5.732	577.0142.00	2 x 2"	1,5	13229	10819	8732	6969
C. REFR. GAS ASP.	701.0057.02	W-4L23.2X	5.925	577.0142.00	2 x 2"	1,5	15485	12712	10313	8281
	701.0067.02	W-4LR23.2X	6.280	577.0142.00	2 x 2"	1,5	15330	12591	10107	8119
	701.0085.02	W-6MR27.2X	7.098	577.0142.00	2 x 2"	1,5	18368	14874	11855	9316
	701.0102.02	W-7MR32.2X	7.454	577.0143.00	2 x 2"	1,8	22136	18080	14557	11596
	701.0090.02	W-6GR31.3X	7.429	577.0142.00	2 x 2"	1,4	20610	16742	13402	10575
	701.0106.02	W-8GR39.3X	7.723	577.0143.00	2 x 2"	1,8	26618	21668	17392	13785
	701.0116.02	W-10GR50.3X	8.065	577.0144.00	2 x 2"	4,6	33230	27036	21694	17191
	701.0120.02	W-12GR60.3X	8.132	577.0144.00	2 x 2"	4,6	42818	35145	28520	23278

Condensadores con tratamiento marino - Consultar precios.
Marine condensers - Ask price.

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AGUA WATER COOLED CONDENSING UNITS



ABRIL 2021
APRIL 2021

R-448A / R-404A / R-448A / R449A / R407A / R407F / R407C

	CÓDIGO CODE	U. COND. MODELO COND. UNIT MODEL	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	CONEXIONES AGUA (FTP) WATER CONNECTIONS	CAUDAL NOMINAL (Torre)[m³/h] NOMINAL FLOW (Tower)[m³/h]	Rendimientos T° Cond.+30C			
							-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR AIRE	701.0010.02	W-07K3.2X	4.384	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	2130	1701	796	406
	701.0011.02	W-07K5.2X	4.432	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8			1390	719
	701.0015.02	W-1K5.2X	4.454	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	3622	2913	1381	715
	701.0016.02	W-1K7.2X	4.424	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8			1870	988
	701.0020.02	W-1,5K7.2X	4.643	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8	4780	3853	1862	988
	701.0021.02	W-1,5K8.2X	4.665	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8			2144	1139
	701.0022.02	W-1,5K9.2X	4.790	577.0140.00	2 x 1 1/2"	0,8			2671	1420
	701.0026.02	W-2K9.2X	4.853	577.0141.00	2 x 1 1/2"	1	6830	5509	2616	1390
	701.0030.02	W-2L9.2X	5.395	577.0141.00	2 x 1 1/2"	1	6952	5569	2549	1217
	701.0031.02	W-2L13.2X	5.518	577.0141.00	2 x 1 1/2"	1			3770	1818
	701.0035.02	W-3L13.2X	5.663	577.0142.00	2 x 2"	1,5	10193	8182	3589	1774
	701.0038.02	W-3L17.2X	5.627	577.0142.00	2 x 2"	1,5	13230	10634	5413	2710
	701.0036.02	W-3L19.2X	5.732	577.0142.00	2 x 2"	1,5			6276	3282
	701.0055.02	W-4L17.2X	5.768	577.0142.00	2 x 2"	1,5	14180	11446	5358	2692
	701.0056.02	W-4L19.2X	5.849	577.0142.00	2 x 2"	1,5	16074	12971	6134	3120
	701.0057.02	W-4L23.2X	5.925	577.0142.00	2 x 2"	1,5			7296	3876
COMPRESORES POR REFR. GAS ASPIRACIÓN	701.0075.02	W-5L23.2X	5.982	577.0142.00	2 x 2"	1,5	18242	14603	7098	3714
	701.0067.02	W-4LR23.2X	6.280	577.0142.00	2 x 2"	1,5			7157	3743
	701.0081.02	W-5LR23.2X	6.331	577.0142.00	2 x 2"	1,5	17892	14331	6967	3610
	701.0085.02	W-6MR27.2X	7.098	577.0142.00	2 x 2"	1,5		16609	7978	4160
	701.0100.02	W-7MR27.2X	7.380	577.0143.00	2 x 2"	1,8	20693	16571	7734	3935
	701.0102.02	W-7MR32.2X	7.454	577.0143.00	2 x 2"	1,8			9133	4662
	701.0110.02	W-9MR32.2X	7.544	577.0143.00	2 x 2"	1,8	24349	19512	9099	4643
	701.0090.02	W-6GR31.3X	7.429	577.0142.00	2 x 2"	1,5			8947	4595
	701.0105.02	W-8GR31.3X	7.711	577.0143.00	2 x 2"	1,8	24396	19490	8766	4448
	701.0106.02	W-8GR39.3X	7.723	577.0143.00	2 x 2"	1,8			11517	5905
	701.0115.02	W-10GR39.3X	7.917	577.0144.00	2 x 2"	4,6	30564	24523	11188	5905
	701.0116.02	W-10GR50.3X	8.065	577.0144.00	2 x 2"	4,6			15026	7926
	701.0125.02	W-15GR50.3X	8.195	577.0144.00	2 x 2"	4,6	39095	31455	14731	7896
	701.0120.02	W-12GR60.3X	8.132	577.0144.00	2 x 2"	4,6			18324	9678
	701.0130.02	W-18GR60.3X	8.256	577.0144.00	2 x 2"	4,6	47450	38209	17810	9582

Condensadores con tratamiento marino - Consultar precios.
Marine condensers - Ask price.

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AGUA CON COMPRESORES 4 CILINDROS V WATER COOLED CONDENSING UNITS WITH 4 CYLINDER COMPRESSORS V



ABRIL 2021
APRIL 2021

SEMIHERMÉTICOS SEMI-HERMETIC

R-134a / R-513A / R-450A

	CÓDIGO CODE	U. COND. MODELO COND. UNIT MODEL	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	CONEXIONES AGUA (FTP) WATER CONNECTIONS	CAUDAL NOMINAL (Torre)[m³/h] NOMINAL FLOW (Tower)[m³/h]	Rendimientos T° Cond.+30C			
							5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMPRESORES POR REFRIGERADOS GAS DE ASPIRACIÓN	701.0082.02	W-5VLR26.4X	6.615	577.0142.00	2 x 2"	1,5	17688	14324	11416	8971
	701.0082.12	W-5VLR29.4X	6.840	577.0143.00	2 x 2"	1,8	19838	16064	12804	10061
	701.0098.22	W-7VLR33.4X	6.862	577.0143.00	2 x 2"	1,8	22800	18622	14994	11944
	701.0098.32	W-7VLR38.4X	6.893	577.0143.00	2 x 2"	1,8	26086	21234	17045	13510
	701.0125.22	W-15VR73.4X	12.053	577.0143.00	2 x 2"	1,8	49706	40113	31779	24633
	701.0140.02	W-20VR83.4X	12.213	577.0143.00	2 x 2"	1,8	56440	45569	36033	28048
	701.0150.02	W-25VR93.4X	12.231	577.0144.00	2 x 2"	4,6	63903	51606	40818	31764
	701.0145.12	W-30VR118.4X	12.649	577.0144.00	2 x 2"	4,6	82983	66968	53055	41226

R-448A / R-404A / R449A / R407A / R407F / R407C

	CÓDIGO CODE	U. COND. MODELO COND. UNIT MODEL	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	CONEXIONES AGUA (FTP) WATER CONNECTIONS	CAUDAL NOMINAL (Torre)[m³/h] NOMINAL FLOW (Tower)[m³/h]	Rendimientos T° Cond.+30C			
							-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES POR REFRIGERADOS GAS DE ASPIRACIÓN	701.0082.02	W-5VLR26.4X	6.615	577.0142.00	2 x 2"	1,5		16354	7951	4120
	701.0098.02	W-7VLR26.4X	7.028	577.0143.00	2 x 2"	1,8	20417	16364	7942	4050
	701.0082.12	W-5VLR29.4X	6.840	577.0143.00	2 x 2"	1,8		18253	8762	4942
	701.0098.12	W-7VLR29.4X	7.117	577.0143.00	2 x 2"	1,8	22578	18392	8701	4913
	701.0098.22	W-7VLR33.4X	6.862	577.0143.00	2 x 2"	1,8	23918	19295	9351	4942
	701.0112.02	W-10VLR33.4X	7.017	577.0143.00	2 x 2"	1,8	24004	19314	9267	4846
	701.0098.32	W-7VLR38.4X	6.893	577.0143.00	2 x 2"	1,8		22310	10826	5746
	701.0112.12	W-10VLR38.4X	7.185	577.0144.00	2 x 2"	4,6	27659	22411	10796	5606
	701.0125.22	W-15VR73.4X	12.053	577.0143.00	2 x 2"	1,8			20404	10582
	701.0135.02	W-25VR73.4X	12.245	577.0146.00	2 x 2"	5	53949	42570	19293	10426
	701.0140.02	W-20VR83.4X	12.213	577.0143.00	2 x 2"	1,8			23196	12121
	701.0145.02	W-30VR83.4X	12.561	577.0146.00	2 x 2"	5	61278	48357	21938	11841
	701.0150.02	W-25VR93.4X	12.231	577.0144.00	2 x 2"	4,6			26274	14126
	701.0155.02	W-35VR93.4X	12.727	577.0148.00	2 x 2 1/2"	6	68965	54426	24647	13384
	701.0145.12	W-30VR118.4X	12.649	577.0144.00	2 x 2"	4,6			34110	17812
	701.0160.02	W-40VR118.4X	13.266	577.0151.00	2 x 2 1/2"	7,4	90068	71170	32253	17407

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

Condensadores con tratamiento marino - Consultar precios
Marine condensers - Ask price



UNIDADES CONDENSADORAS CENTRIFUGAS CENTRIFUGAL CONDENSING UNITS

SEMIHERMÉTICOS

SEMI-HERMETIC

R-134a / R513A / R450A

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COND. CONDENSING UNIT	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° Ambiente +36°C			
						5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMP. REF. AIRE	702.0011.02	CT-07K5.2X	3.881	066.0302.01	3,00	1995	1680	1380	1160
	702.0016.01	CT-1K7.2X	3.879	066.0302.01	3,00	3250	2735	2275	1860
	702.0022.02	CT-1,5K9.2X	4.040	066.0304.01	5,00	4750	3975	3280	2575
	702.0031.02	CT-2L13.2X	5.385	066.0305.01	5,00	6250	5300	4415	3545
	702.0037.01	CT-3L19.2X	6.048	066.0307.01	7,00	9400	8010	6700	5430
	702.0058.01	CT-4L23.2X	6.103	066.0308.01	11,00	11390	9650	8170	6755
C. REF. ASP.	702.0086.01	CT-6MR27.2X	8.767	066.0309.01	15,00	13490	11570	9750	7950
	702.0091.01	CT-6GR31.3X	10.242	066.0309.01	15,00	14965	12880	10870	8970
	702.0107.01	CT-8GR39.3X	9.316	066.0310.01	15,00	18665	15980	13525	11225
	702.0117.01	CT-10GR50.3X	10.890	066.0311.01	30,00	23830	20450	17265	14325
	702.0120.01	CT-12GR60.3X	11.990	066.0320.01	30,00	31075	26650	22530	18760

R-448A / R-404A / R449A / R407A / R407F / R407C

R448A - Necesario ventilador de culata para BT - Motor fan needed for LT

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COND. CONDENSING UNIT	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° Ambiente.+36°C			
						-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPR. REF. POR AIRE	702.0011.02	CT-07K5.2X	3.881	066.0302.01	3,00			1058	596
	702.0015.02	CT-1K5.2X	3.877	066.0304.01	3,00	2851	2346	1053	594
	702.0016.02	CT-1K7.2X	3.879	066.0304.01	3,00	3867	3195	1520	807
	702.0020.02	CT-1,5K7.2X	4.029	066.0304.01	5,00			2053	920
	702.0022.02	CT-1,5K9.2X	4.040	066.0304.01	5,00	5204	4245	1819	898
	702.0026.02	CT-2K9.2X	4.076	066.0304.01	5,00			2996	1428
	702.0031.02	CT-2L13.2X	5.385	066.0305.01	5,00	7922	6562	2801	1400
	702.0035.02	CT-3L13.2X	6.048	066.0307.01	7,00	10497	8665	4219	1971
	702.0055.02	CT-4L17.2X	6.110	066.0308.01	11,00			4898	2752
	702.0057.02	CT-4L23.2X	6.094	066.0307.01	11,00	13056	10802	4850	2584
COMPR. REF. GAS ASP.	702.0075.02	CT-5L23.2X	7.005	066.0309.01	11,00			6155	3834
	702.0085.02	CT-6MR27.2X	7.393	066.0307.01	15,00	14888	12469	6144	3588
	702.0100.02	CT-7MR27.2X	8.929	066.0310.01	15,00	18667	15251	7069	3917
	702.0105.02	CT-8GR31.3X	10.907	066.0311.01	15,00			8359	4378
	702.0106.02	CT-8GR39.3X	8.200	066.0308.01	15,00	20450	16737	8359	4378
	702.0115.02	CT-10GR39.3X	11.944	066.0313.01	30,00			10973	5400
	702.0116.02	CT-10GR50.3X	9.845	066.0310.01	30,00			12584	6864
	702.0120.02	CT-12GR60.3X	10.977	066.0311.01	30,00	30897	25572	10973	5400
	702.0125.02	CT-15GR50.3X	14.707	066.0322.01	30,00	38112	31205	12584	6864
	702.0130.02	CT-18GR60.3X	15.420	066.0322.01	30,00	39255	32765	14220	8580

Todas las unidades se suministran con presostato AyB, filtro deshidratador y visor de líquido. Opciones: aislamiento acústico, posición mueble horizontal o vertical, descarga del aire frontal, lateral o superior.

All units supplied with H/L pressures switch, filter drier and sight glass. Optional: acoustical isolating, horizontal or vertical frame position, front-side-top air flow direction.

**UNIDADES CONDENSADORAS AIRE CENTRIFUGAS
CON COMPRESORES 4 CILINDROS V
CENTRIFUGAL AIR CONDENSING UNITS
WITH 4 CYLINDER COMPRESSORS V**

KOBOL




**SEMIHERMÉTICOS
SEMI-HERMETIC**

R-134a / R513A / R450A

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COND. CONDENSING UNIT	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° Ambiente. +36°C			
						5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMPR. REFR. GAS DE ASPIRACIÓN	702.0082.01	CT -5VLR26.4X	8.418	066.0309.01	11,00	14175	11709	9520	7280
	702.0082.11	CT -5VLR29.4X	8.422	066.0309.01	11,00	15895	13132	10675	8165
	702.0098.21	CT -7VLR33.4X	8.404	066.0309.01	15,00	18385	15345	12635	9855
	702.0098.31	CT -7VLR38.4X	8.558	066.0310.01	15,00	20938	17410	14280	11060

R-448A / R-404A / R449A / R407A / R407F / R407C

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COND. CONDENSING UNIT	PVP RRP €	CONDENSADOR CONDENSER	RECIPIENTE RECEIVER (100%) L.	Rendimientos T° Ambiente. +36°C			
						-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPR. REFR. GAS DE ASPIRACIÓN	702.0082.02	CT-5VLR26.4X	6.800	066.0307.01	11,00		13235	6104	3424
	702.0098.02	CT-7VLR26.4X	8.524	066.0310.01	15,00	1619	13295	6099	3348
	702.0082.12	CT-5VLR29.4X	6.802	066.0307.01	11,00		14314	6721	3802
	702.0098.12	CT-7VLR29.4X	10.051	066.0311.01	15,00	17714	14867	6619	3760
	702.0098.22	CT-7VLR33.4X	8.542	066.0310.01	15,00	18969	15781	7243	4132
	702.0112.02	CT-10VLR33.4X	10.079	066.0311.01	30,00	19092	15881	7204	4064
	702.0098.32	CT-7VLR38.4X	6.813	066.0308.01	15,00		18290	8389	4800
	702.0112.12	CT-10VLR38.4X	11.166	066.0313.01	30,00	21956	18390	8367	4732



GEL
GELPHA
Gelphametic

UNIDADES DE COMPRESIÓN COMPRESSION UNITS

UNIDADES DE COMPRESIÓN (Compresor sobre recipiente) COMPRESSION UNITS (Compressor on receiver)



SEMIHERMÉTICOS SEMI-HERMETIC

R-134a / R513A / R450A

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COMP. COMPRESSOR UNIT	PVP RRP €	RECIPIENTE LÍQUIDO LIQUID RECEIVER (100%) L.	SALIDA RECIPIENTE OUT VALVE RECEL.	DIMENSIONES DIMENSIONS			Rendimientos T° Cond.+40C			
						LARGO LENGTH	ANCHO WIDTH	ALTO HEIGHT	5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMP. REF. AIRE	703.0011.02	R-07K5.2X	1.565	577.9030.00 (10 L)	1/2"	580	360	540	2930	2390	1925	1525
	703.0016.02	R-1K7.2X	1.595	577.9030.00 (10 L)	1/2"	580	360	540	3875	3165	2550	2025
	703.0022.02	R-1,5K9.2X	1.635	577.9030.00 (10 L)	1/2"	580	360	540	4365	3575	2890	2310
	703.0031.02	R-2L13.2X	2.445	577.9040.00 (20 L)	5/8"	600	360	700	7680	6255	5040	4010
	703.0036.02	R-3L19.2X	2.525	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	12070	9855	7955	6330
	703.0057.02	R-4L23.2X	2.645	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	14220	11680	9500	7635
C. REF. GAS ASP.	703.0067.02	R-4LR23.2X	3.245	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	14085	11570	9310	7485
	703.0085.02	R-6MR27.2X	4.155	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	795	16725	13510	10745	8400
	703.0090.02	R-6GR31.3X	4.485	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	18860	15270	12195	9585
	703.0106.02	R-8GR39.3X	4.565	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	24280	19740	15840	12540
	703.0116.02	R-10GR50.3X	4.625	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	30370	24685	19815	15675
	703.0120.02	R-12GR60.3X	5.035	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	38775	31825	25855	20795

Recomendamos incluir ventilador de culata para las instalaciones con condensador a distancia.
We recommend over head fan for remote condenser installations.

UNIDADES DE COMPRESIÓN (Compresor sobre recipiente) COMPRESSION UNITS (Compressor on receiver)



SEMIHERMÉTICOS
SEMI-HERMETIC

R-448A / R-404A / R449A / R407A / R407F / R407C

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COMP. COMPRESSOR UNIT	PVP RRP €	RECIPIENTE LÍQUIDO LIQUID RECEIVER (100%) L.	SALIDA RECIPIENTE OUT VALVE RECEI.	DIMENSIONES DIMENSIONS			Rendimientos T° Cond.+40C			
						LARGO LENGTH	ANCHO WIDT	ALTO HEIGHT	-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFR. POR AIRE	703.0010.02	R-07K3.2X	1.565	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540	1811	1452	678	336
	703.0011.02	R-07K5.2X	1.565	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540			1195	620
	703.0015.02	R-1K5.2X	1.595	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540	3131	2519	1195	612
	703.0016.02	R-1K7.2X	1.595	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540			1637	860
	703.0020.02	R-1,5K7.2X	1.635	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540	4204	3395	1637	868
	703.0021.02	R-1,5K8.2X	1.635	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540			1885	1008
	703.0022.02	R-1,5K9.2X	1.635	577.9028.00 (10L)	1/2"	580	360	540			2345	1256
	703.0030.02	R-2L9.2X	2.445	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	5947	4752	2093	904
	703.0031.02	R-2L13.2X	2.445	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700			3150	1420
	703.0035.02	R-3L13.2X	2.525	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	8743	7005	2973	1412
	703.0038.02	R-3L17.2X	2.525	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	11383	9152	4611	2232
	703.0036.02	R-3L19.2X	2.525	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700			5513	2844
	703.0055.02	R-4L17.2X	2.645	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	12330	9948	4562	2216
	703.0056.02	R-4L19.2X	2.645	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	13985	11267	5283	2664
	703.0057.02	R-4L23.2X	2.645	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700			6412	3408
COMPR. REFR. GAS ASPIRACION	703.0075.02	R-5L23.2X	2.825	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	15903	12719	6190	3224
	703.0067.02	R-4LR23.2X	3.245	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700			6301	3332
	703.0081.02	R-5LR23.2X	3.395	577.9033.00 (20L)	5/8"	600	360	700	15597	12471	6080	3132
	703.0085.02	R-6MR27.2X	4.155	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	795		14595	6973	3644
	703.0100.02	R-7MR27.2X	4.265	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	795	18107	14514	6717	3340
	703.0090.02	R-6GR31.3X	4.485	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825			7752	4020
	703.0105.02	R-8GR31.3X	4.565	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	21044	16857	7611	3816
	703.0106.02	R-8GR39.3X	4.565	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825			10075	5192
	703.0115.02	R-10GR39.3X	4.625	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	26442	21290	9805	5176
	703.0116.02	R-10GR50.3X	4.625	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825			13150	7144
	703.0125.02	R-15GR50.3X	4.895	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	33752	27267	13040	6956
	703.0120.02	R-12GR60.3X	5.035	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825			16084	8636
	703.0130.02	R-18GR60.3X	5.435	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	360	825	41024	33176	15761	8564

UNIDADES DE COMPRESIÓN COMPRESORES 4 CILINDROS V
(Compresor sobre recipiente)
COMPRESSION UNITS 4 CYLINDER COMPRESSORS V
(Compressor on receiver)

ABRIL 2021
 APRIL 2021

Imagen orientativa
 accesorios no
 incluidos en el
 precio



SEMIHERMÉTICOS
 SEMI-HERMETIC

R-134a / R513A / R450A

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COMP. COMPRESSOR UNIT	PVP RRP €	RECIPIENTE LÍQUIDO LIQUID RECEIVER (100%) L.	SALIDA RECIPIENTE OUT VALVE RECEL.	DIMENSIONES DIMENSIONS			Rendimientos T° Cond.+40C			
						LARGO LENGTH	ANCHO WIDT	ALTO HEIGHT	5°C	0°C	-5°C	-10°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR GAS ASPIRACIÓN	703.0082.02	R-5VLR26.4X	3.615	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	16106	13010	10347	8089
	703.0082.12	R-5VLR29.4X	3.615	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	18063	14591	11605	9072
	703.0098.22	R-7VLR33.4X	3.995	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	20894	17052	13735	10949
	703.0098.32	R-7VLR38.4X	3.995	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	23794	19345	15523	12289
	703.0125.22	R-15VR73.4X	6.695	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	45612	36847	29120	22524
	703.0140.02	R-20VR83.4X	6.695	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886	51893	41813	33040	25573
	703.0150.02	R-25VR93.4X	6.865	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886	58685	47352	37424	28991
	703.0145.12	R-30VR118.4X	6.945	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886	76254	64465	48668	37655

R-448A / R-404A / R449A / R407A / R407F / R407C

	CÓDIGO CODE	UNIDAD COMP. COMPRESSOR UNIT	PVP RRP €	RECIPIENTE LÍQUIDO LIQUID RECEIVER (100%) L.	SALIDA RECIPIENTE OUT VALVE RECEL.	DIMENSIONES DIMENSIONS			Rendimientos T° Cond.+40C			
						LARGO LENGTH	ANCHO WIDT	ALTO HEIGHT	-5°C	-10°C	-25°C	-35°C
COMPRESORES REFRIGERADOS POR GAS ASPIRACIÓN	703.0082.02	R-5VLR26.4X	3.615	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700		14232	6938	3574
	703.0098.02	R-7VLR26.4X	3.775	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	17799	14295	6931	3487
	703.0082.12	R-5VLR29.4X	3.615	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700		15905	7637	3960
	703.0098.12	R-7VLR29.4X	3.775	577.9040.00 (20L)	5/8"	600	360	700	19466	15987	7522	3920
	703.0098.22	R-7VLR33.4X	3.995	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	20845	16971	8230	4304
	703.0112.02	R-10VLR33.4X	4.195	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	20981	17076	8186	4240
	703.0098.32	R-7VLR38.4X	3.995	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825		19667	9531	5000
	703.0112.12	R-10VLR38.4X	4.195	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	24126	19776	9509	4928
	703.0125.22	R-15VR73.4X	6.695	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825			17513	9480
	703.0135.02	R-25VR73.4X	6.765	577.0114.00 (30L)	7/8"	800	450	825	47669	37515	16512	8746
	703.0140.02	R-20VR83.4X	6.695	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886			19822	10902
	703.0145.02	R-30VR83.4X	7.025	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886	54187	42577	18750	10702
	703.0150.02	R-25VR93.4X	6.865	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886			22468	12088
	703.0155.02	R-35VR93.4X	7.085	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886	60899	47942	21068	11926
	703.0145.12	R-30VR118.4X	6.945	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886			29146	16006
	703.0160.02	R-40VR118.4X	7.555	577.0106.00 (60L)	1 1/8"	1100	450	886	79634	62633	27568	14684





ACCESORIOS Y COMPONENTES

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

PARA REPUESTOS DE COMPRESORES
CONSULTEN NUESTRA WEB

FOR COMPRESSOR SPARE PARTS
CHECK OUR WEBSITE

www.gelpha.com



CONDENSADORES HELICOIDALES

MODELO MODEL	CÓDIGO CODE	PVP RRP € -VENT	PVP RRP € +VENT	DIMENSIONES MEASURES LxAxH	CAUDAL m³/h	CAPACIDAD CAPACITY AT 15K WATTS	MOTOVENTILADOR CON PALA Y PROTECCION MOTOR FAN WITH BLADE AND PROTECTION		
							POTEN. POWER W	VOLTAJE VOLTAGE V	PALA BLADE Ø
F1	066.0113.01	222	366	406x153x372	1.050	3.030	115	230	1 x Ø300
E2	066.0112.01	319	539	715x157x330	1.840	5.000	115	230	2 x Ø300
P2	066.0123.01	468	695	766x153x422	2.050	7.300	115	230	2 x Ø300
G1	066.0114.01	452	788	716x178x470	2.950	8.000	160	230/400	1 x Ø400
J1	066.0117.01	496	873	716x203x470	3.500	10.600	160	230/400	1 x Ø400
K2	066.0127.01	422	903	875x180x418	3.900	10.000	140	230/400	2 x Ø350
H2	066.0128.01	509	1.080	875x180x418	3.650	11.450	140	230/400	2 x Ø350
L2	066.0129.01	660	1.136	1025x180x520	4.600	15.200	140	230/400	2 x Ø350
Q2	066.0130.01	767	1.406	1025x215x520	6.000	18.000	160	230/400	2 x Ø400
R2	066.0132.01	1.181	2.118	1190x245x622	7.000	24.000	620	230/400	2 x Ø450
X4	566.0144.01	2.363	4.181	1250x245x1240	24.275	57.000	620	230/400	4 x Ø450
T4	566.0143.01	3.242	4.937	1250x245x1540	21.020	73.600	620	230/400	4 x Ø450
N2	066.0144.01	1.180	2.109	1250x245x620	12.136	28.500	620	230/400	2 x Ø450
M2	066.0143.01	1.620	2.550	1250x245x770	10.510	36.800	620	230/400	2 x Ø450
K3	066.0142.01	1.957	3.321	1850x245x620	15.187	50.100	620	230/400	3 x Ø450
S2	066.2216.00	-	5.235	2600x600x760	23.300	96.600	2.500	230/400	2 x Ø630
Y3	066.4311.00	-	5.995	2600x600x1110	37.800	116.300	3.750	230/400	3 x Ø630
Z3	066.4312.00	-	6.995	2600x600x1110	34.500	142.600	3.750	230/400	3 x Ø630

CONDENSADORES CENTRÍFUGOS

MODELO MODEL	CÓDIGO CODE	PVP RRP € +CUBO	DIMENSIONES MEASURES LxAxH	CAUDAL m³/h (5 mm)	CAPACIDAD CAPACITY AT 16° Kw (5mm)	SUPERF. SURFACE m²	VOL.INT. INT.VOL. dm³
GPC-22 V	066.0302.01	1.293	575x490x1300	3.075	6,7	9	1,8
GPC-52 V	066.0304.01	1.385	575x490x1300	2.625	10,0	18	3,6
GPC-62 V	066.0305.01	1.983	745x825x1450	3.300	12,9	31,2	6
GPC-82 V	066.0307.01	2.256	745x825x1450	6.650	19,6	31,2	6
GPC-92 V	066.0308.01	2.451	745x825x1450	6.250	24,5	46,8	9
GPC-142 V	066.0309.01	3.873	1345x825x1550	14.000	32,2	46,8	8,3
GPC-152 V	066.0310.01	4.007	1345x825x1550	13.300	38,8	62,4	11
GPC-162 V	066.0311.01	4.424	1345x825x1550	12.500	48,8	93,5	16,5
GPC-192	066.0313.01	6.319	1945x825x1250	18.600	71,6	140,3	24,1
GMC-23	066.0320.01	5.294	1880x845x1400	15.300	58,8	142	20,4
GMC-33	066.0322.01	7.442	2780x2720x1400	22.950	88,2	214	30,2

KOBOL



KOBOL



ABRIL 2021
APRIL 2021

EVAPORADORES ALTO RENDIMIENTO

CÚBICOS CR-CC y CÚBICOS INDUSTRIALES IRP-IFP

- Baterías aleteadas - Tubo Cu Ø1/2" especificación CUPROCLIMA aletas AL corrugado
- Paso aleta 4,5 mm CR y 7 mm CC - 4 mm IRP y 10 mm IFP
- Chapa aleación Al 97,5% - Mg 2,5% alta resistencia corrosión
- Resistencias desescarche blindadas tubo acero INOX + toma tierra

	Cámara Aisl. 80mm	evap.-5°C / amb.36°C		Evaporador Modelo	Kw DT-8°C	Caudal m³/h	Vent. unit/ø	Sep. Aleta mm	Vol. dm³	Sup. m²	PVP / RRP €
		R-404A	R-448A								
MEDIA TEMPERATURA	6 m³	1754	1703	CR-18	2	1600	2 x 250	4,5	2,4	8,5	819
	12 m³	2564	2489	CR-25	2,8	1500	1 x 315	4,5	2,8	13,8	953
	18 m³	3029	2941	CR-32	3,5	2200	3 x 250	4,5	4,5	16,9	1.045
	22 m³	3983	3867	CR-39	4,1	2825	1 x 350	4,5	5,2	18	1.231
	22 m³	3900	3786	CR-39	4,1	2825	1 x 350	4,5	5,2	18	1.231
	26 m³	4386	4258	CR-44	4,7	3500	2 x 315	4,5	5	18,4	1.360
	30 m³	4600	4466	CR-44	4,7	3500	2 x 315	4,5	5	18,4	1.360
	38 m³	5330	5175	CR-52	56	2870	2 x 315	4,5	7,5	24,1	1.540
	54 m³	7392	7177	CR-79	8,4	5650	2 x 350	4,5	9,4	36,1	1.931
	90 m³	10812	10497	IRP-87	10,8	5200	1 x 450	4	11	42	2.436
	120 m³	12251	11894	CR-119	12,7	8450	3 x 350	4,5	12,8	54,1	2.848
	130 m³	13500	13107	CC-114	15,9	8050	3 x 350	7	20	56,9	3.281
	130 m³	13300	12913	CC-114	15,9	8050	3 x 350	7	20	56,9	3.281
	150 m³	15162	14720	CC-114	15,9	8050	3 x 350	7	20	81,1	3.281
	210 m³	18095	17568	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	4	22	84	4.115
	240 m³	19839	19261	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	4	22	84	4.115
	240 m³	19186	18627	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	4	22	84	4.115
	260 m³	22140	21495	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	4	22	84	4.115
	260 m³	21063	20450	IRP-174	21,7	10400	2 x 450	4	22	84	4.115

	Cámara Aisl. 80mm	evap.-25°C / amb.36°C		Evaporador Modelo	Kw DT-7°C	Caudal m³/h	Vent. unit/ø	Sep. Aleta mm	Vol. dm³	Sup. m²	PVP / RRP €
		R-404A	R-448A								
BAJA TEMPERATURA (Resistencias desescarche)	2 m³	759	672	CC-9-E	0,9	650	1 x 250	7	2,8	5,9	901
	4 m³	1295	1146	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	7	2,8	6,5	1.164
	4 m³	1220	1080	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	7	2,8	6,5	1.164
	4 m³	1152	1019	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	7	2,8	6,5	1.164
	8 m³	1718	1520	CC-19-E	2	2400	3 x 250	7	3,2	8,9	1.185
	6 m³	1562	1382	CC-15-E	1,5	1800	1 x 315	7	2,8	6,5	1.164
	6 m³	1612	1427	CC-19-E	2	2400	3 x 250	7	3,2	8,9	1.185
	8 m³	1887	1670	CC-19-E	2	2400	3 x 250	7	3,2	8,9	1.185
	12 m³	2320	2053	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	7	4,8	12,6	1.483
	10 m³	1989	1760	CC-19-E	2	2400	3 x 250	7	3,2	8,9	1.185
	10 m³	2182	1931	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	7	4,8	12,6	1.483
	12 m³	2220	1965	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	7	4,8	12,6	1.483
	20 m³	3200	2832	CC-33-E	3,3	3670	2 x 315	7	5	12,9	1.586
	20 m³	3190	2823	CC-33-E	3,3	3670	2 x 315	7	5	12,9	1.586
	16 m³	2650	2345	CC-27-E	2,7	2800	1 x 350	7	4,8	12,6	1.483
	45 m³	5417	4794	CC-56-E	5,5	5600	2 x 350	7	8,7	25,2	2.225
	35 m³	4579	4052	CC-50-E	4,9	5450	3 x 315	7	7,2	19,4	2.127
	35 m³	5455	4827	CC-56-E	5,5	5600	2 x 350	7	8,7	25,2	2.225
	45 m³	6150	5442	CC-75-E	7,2	5360	2 x 350	7	14	37,9	2.570
	45 m³	6125	5420	CC-75-E	7,2	5360	2 x 350	7	14	37,9	2.570
	50 m³	6325	5597	CC-75-E	7,2	5360	2 x 350	7	14	37,9	2.570
	70 m³	7450	6593	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	7	14	37,9	3.317
	70 m³	7450	6593	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	7	14	37,9	3.317
	90 m³	8940	7912	CC-114-E	10,8	8050	3 x 350	7	20	56,9	3.775
	90 m³	8490	7513	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	7	14	37,9	3.317
	85 m³	8017	7095	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	7	14	37,9	3.317
	75 m³	7976	7058	CC-85-E	8,4	8545	3 x 350	7	14	37,9	3.317
	80 m³	8747	7741	CC-114-E	10,8	8050	3 x 350	7	20	56,9	3.775
	130 m³	11180	9894	IFP-103-E	11,2	11700	2 x 450	10	22	33,6	4.867
	105 m³	9963	8817	CC-114-E	10,8	8050	3 x 350	7	20	54,9	3.775



La protección del futuro del compresor: monitorización del estado

Han pasado casi 50 años entre el primer dispositivo de protección del compresor KRIWAN, el INT69, y el miembro más joven de la serie de diagnósticos. La última generación de relés de protección del motor (Diagnóstico INT69) no solo protege de manera confiable las máquinas y los sistemas contra la sobrecarga térmica, sino que también guarda errores y estados y envía los datos a un servidor de datos central.

Monitoreo de condición

Forman la base para un monitoreo integral de la condición, desde el registro hasta la reacción a la posibilidad de evaluar los datos correspondientes.

Configuración inteligente - parametrización de dispositivos de protección

Los relés de protección del motor de última generación de KRIWAN son a prueba de manipulaciones y ajustables individualmente. Los parámetros de activación que determinan la función de protección individual se transfieren al software y se pueden configurar a través de una interfaz USB, en el espíritu de Industry 4.0. Esto hace que la protección del motor sea centralmente administrable y a prueba de manipulaciones.



INT69 - 22A460

Protección de motor basada en sensores PTC es una de las más efectivas y confiables medidas de protección.

AC 50/60HZ 24V 3VA -30 +70°C Relay AC 240V 2.5A C300

PVP / RRP
 €

180



INT69 DIAGNOSE - 22A481

El módulo INT69 Diagnose es una versión superior del conocido protector para compresores KRIWAN. Incluye almacenaje y monitorización que ayudan a identificar las causas de posibles fallos de forma rápida y efectiva.

Voltaje dual AC 50/60HZ 115-230V +/-10% 3VA

190



INT275L CONTROL ÓPTICO DE NIVEL - 52S475S60+02K460S23

Control óptico de nivel de fluidos, el sistema para la detección sin contacto de límites de nivel está diseñado para instalación horizontal. El punto de medición está definido por la ubicación de instalación. La parte incorporada, pasiva de atornillado y la parte de evaluación electrónica juntas forman la solución para el control de nivel completo con el principio de medición óptica, sin componentes mecánicos propensos a errores.

375



DELTA-PII - 22S630S080 + 02D555

Los presostatos electrónicos aseguran que el aceite transportado en el eje sea suficiente. Ofrecen protección contra daños en superficies deslizantes o puntos de apoyo que amenazan si la presión de suministro de aceite es demasiado baja. La causa puede ser una mezcla espumosa de aceite / refrigerante o muy poco aceite.

245



INT-280 60bar - 52S581P031

El regulador de nivel de aceite INT280 controla y regula el nivel de aceite. Se utiliza en sistemas compuestos con compresores alternativos o compresores scroll y, a través de la reposición activa de aceite de un depósito de aceite común, elimina los problemas de engrase. Este sistema asegura un funcionamiento confiable y una larga vida útil del compresor. Como función de protección adicional, el sistema tiene una alarma con apagado del compresor.

390



Los modernos controladores de punto de refrigeración ya no solo regulan los compresores, componentes y procesos (descongelación, luces, ventiladores), sino que también se hacen cargo de la adquisición de datos como el centro del sistema y la alarma en caso de errores y fallos de funcionamiento.

iNT600 DU GATEWAY - 02S365S21

Cable de conexión INTspecter smartphone y/o tableta android. Conector USB estándar (tipo A)

225



Cable adaptador INT69 02S366/02S370

65



TODOS LOS MODELOS DE LA MARCA DISPONIBLES - CONSULTEN PRECIOS Y DISPONIBILIDAD



VARIADORES DE FRECUENCIA FREQUENCY CONVERTERS



Gelphametic



PID Integrado
Filtro EMC Integrado
Protección IP20 / IP50
Internal Brake Chopper
14 parámetros EASY
Salida RS485



ABRIL 2021
APRIL 2021

COMPRESOR HT	POTENCIA Kw	PROTECCIÓN IP	VOLTAGE V	MODELO VARIADOR	INT. SALIDA AMPS.	FILTRO FILTER	TAMAÑO SIZE(mm)	PESO WEIGHT (Kg)	PVP / RRP €
-----------------	----------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------------	----------------

0,75 - 1 CV	0,75 Kw	IP-20	220V III	VFM-22-0075K0043	4,3A	SI	221x112x185	1,8	865
1,5 - 2 CV	1,5 Kw	IP-20	220V III	VFM-22-0150K0070	7A	SI	221x112x185	1,8	890
3 CV	2,2 Kw	IP-20	220V III	VFM-22-0220K0105	10,5A	SI	221x112x185	1,8	1.075
4 - 5 CV	4Kw	IP-20	220V III	VFM-22-0400K0150	15A	SI	261x131x205	3,5	1.700
7,5 CV	5,5 Kw	IP-20	220V III	VFM-22-0550K0240	24A	SI	261x131x205	3,5	1.850

0,75 - 1 CV	0,75 Kw	IP-20	380V III	VFM-33-0075K0022	2,2A	SI	221x112x185	1,8	765
1,5 - 2 CV	1,5 Kw	IP-20	380V III	VFM-33-0150K0041	4,1A	SI	221x112x185	1,8	815
3 CV	2,2 Kw	IP-20	380V III	VFM-33-0220K0058	5,8A	SI	221x112x185	1,8	840
4 - 5 CV	4Kw	IP-20	380V III	VFM-33-0400K0095	9,5A	SI	221x112x185	1,8	1.015
7,5 CV	5,5 Kw	IP-20	380V III	VFM-33-0550K0140	14A	SI	261x131x205	3,5	1.430
10CV	7,5 Kw	IP-20	380V III	VFM-33-0750K0180	18A	SI	261x131x205	3,5	1.605
15 CV	11 Kw	IP-20	380V III	VFM-33-1100K0240	24A	SI	261x131x205	3,5	1.750

7,5 CV	5,5 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-0550K0240-IP55	24A	SI	450x171x252	11,5	3.500
10 CV	7,5 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-0750K0300-IP55	30A	SI	450x171x252	11,5	3.810
15 CV	11 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-1100K0460-IP55	46A	SI	450x171x252	11,5	4.115
20 CV	15 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-1500K0600-IP55	60A	SI	540x235x270	23	4.965
25 CV	18,5 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-1850K0720-IP55	72A	SI	540x235x270	23	5.150
30CV	22 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-2200K0900-IP55	90A	SI	865x330x330	55	7.950
40 CV	30 Kw	IP-55	220V III	VFM-22-3000K1100-IP55	110A	SI	865x330x330	55	9.165

15 CV	11 Kw	IP-55	380V III	VFM-33-1100K0240-IP55	24A	SI	450x171x252	11,5	3.320
20CV	15 Kw	IP-55	380V III	VFM-33-1500K0300-IP55	30A	SI	450x171x252	11,5	3.465
25 CV	18,5 Kw	IP-55	380V III	VFM-33-1850K0390-IP55	39A	SI	450x171x252	11,5	3.810
30 CV	22 Kw	IP-55	380V III	VFM-33-2200K0460-IP55	46A	SI	450x171x252	11,5	4.115
40 CV	30 Kw	IP-55	380V III	VFM-33-3000K0610-IP55	61A	SI	540x235x270	23	4.965



PP 08 55,00 55,00

Sonda de Presión relativo Salida 4..20mA. Rango: -0.5..7 Bar. Alimentación 8..28Vdc.
Racord 7/16 UNF (1/4 SAE). Cuerpo Acero Inox. Idóneo para Aplicaciones Frio Ind. (Aspiración).

145



PP 30 55,00 55,00

Sonda de Presión relativo Salida 4..20mA. Rango: 0..30 Bar. Alimentación 8..28Vdc.
Racord 7/16 UNF (1/4 SAE). Cuerpo Acero Inox. Idóneo para Aplicaciones Frio Ind. (Aspiración).

145



SMART BOX 99,00 99,00

BOX Regulador Digital Muro/ para Refrigeración. 262x179x95,6 mm. 3 Entradas PTC/NTC/PTI000.
4 Relés (Comp/Def/Fan/Light). Rango temperatura: -50.0..+150.0 °C. Display rojo. Alarma/ Zumbador interno. Alimentación 230..115 VAC. 3 Entrados digitales. Función ahorro energético. Incorpora tecla ON / Stand-by. Salida de comunicación RS485. 2 sondas NTC-1 incluido. Idóneo para cámaras frigoríficas

260



SMART BOX MD 127,00 127,00

BOX Regulador Digital Mural para Refrigeración. Magnetotérmico diferencial Unipolar + Neutro 16A 262x179x95,6 mm. 3 Entrados PTC/NTC/PTI000. 4 Relés (Comp/Def/Fan/Light).
Rango temperatura: -50.0..+ 150.0 ge_ Display rojo. Alarma/ Zumbador interno .
Alimentación 230..115 VAC. 3 Entradas digitales. Función ahorro energético. Incorporo tecla ON / Stand-by
Salida de comunicación RS485. 2 sondas NTC-1 incluida. Idóneo para cámaras frigoríficas

330



MCX 08M - LCD (CENTRAL FRIGORÍFICA) 337,00 337,00

Microprocesador Digital LCD DIN Rail 8 Entradas analógicas config. (NTC/PTI000/V/MA) 8 Relés de control
2 Salidas analógicas 0..10Vdc o PWM. RTC. Real Time Clock. Display LCD. Alimentación 230Voc.
8 Entradas digitales. RS485 + CAN BUS

860



MMI 110,00 110,00

Pantalla panel LCD retroiluminada azul/blanco. Formato 150x88mm. Resolución 128x64. 6 Teclas control
Protección IP40. Alimentación o través de MCX. Conexión a través de MCX (Conector RJ).
Incluye cable de conexión de 1,5 metros.

285



DG-HFC-3R 255,00 255,00

Detector de Gas HFC. 3 Relés. Rango temperatura: -40..+50gC. Rango humedad: 0..95% HR (Sin Cond.).
Protección IP21. Alimentación 230Voc. 3 Niveles de Alarma.Rango: 0..4000ppm. Idóneo Sala Máquinas

655

VENTILADORES CON PALA DE PROTECCIÓN MOTOR FANS WITH BLADE AND PROTECTION

CÓDIGO CODE	PVP RRP €	POTEN. POWER W	VOLTAJE VOLTAGE V	PALA BLADE Ø
574.0218.02	95	115	230	300
050.0039.02	160	140	230/400	350
050.0043.03	215	160	230/400	400
050.0044.00	320	620	230/400	450



ACEITES LUBRICANTES COMPATIBLES COMPATIBLE LUBRICANTS

CÓDIGO CODE	ACEITE OIL	PVP ENVASE RRP BOTTLE €	TIPO ACEITE OIL TYPE	Viscosidad a cST 40°C	REFRIGERANTES REFRIGERANT
905.0008.05	FUCHS RENISO T. SE-55 (5 LTS)	190	POLIOLESTER	52,5	HFC / FC / HC
905.0008.01	SUNOIL SUNISO 3,5 GS (5 LTS)	60	MINERAL	30	HCFC
905.0008.04	SUNOIL SUNISO SL -46 (4 LTS)	116	POLIOLESTER	48,2	HFC / FC / HC
905.0008.08	SUNOIL SUNISO AKB -32 (20 LTS)	260	ALQUILBENC	46	HCFC / NH3



RECIPIENTES DE LÍQUIDO LIQUID RECEIVERS

VOLUMEN VOLUME	ENTRADA INLET	SALIDA OUTLET	TIPO TYPE	CÓDIGO CODE	PVP RRP €
3	3/8"	3/8"	V	577.0138.00	148
5.2	3/8"	3/8"	V	577.0102.00	167
7.1	3/8"	3/8"	V	577.0115.00	176
11.1	1/2"	1/2"	V	577.0103.00	209
15	7/8"	5/8"	V	577.0104.00	242
30	7/8"	7/8"	H	577.0114.00	795
60	1 1/8"	1 1/8"	H	577.0106.00	995

Todos los recipientes incorporan válvula de seguridad y tuerca frigorífica cápsula cierre.

All liquid receivers with safety valve and refrigeration nut included.





CONDENSADORES MULTITUBULARES WATER HEAT EXCHANGERS

MODELO MODEL	ENTRADA INLET (a)	SALIDA OUTLET (b)	H ₂ O (d)	Vol. Ref. dm ³	Vol H ₂ O dm ³	(C) x (ØA)	CÓDIGO CODE	PVP RRP €
RX.168.1.700.4.DN40.1A	ODS22	1"1/4	1"1/2	12,7	0,8	776 x Ø214	577.0140.00	2.195
RX.168.1.700.4.DN40.1C	ODS22	1"1/4	1"1/2	12,3	1	776 x Ø214	577.0141.00	2.495
RX.168.1.700.2.DN50.1D	ODS22	1"1/4	2"	11,6	1,5	776 x Ø214	577.0142.00	2.685
RX.168.1.1400.2.DN50.1D	ODS35	1"1/4	2"	25,3	1,8	1478 x Ø214	577.0143.00	3.195
RX.168.1.1400.2.DN50.1E	ODS35	1"1/4	2"	22,5	4,6	1478 x Ø214	577.0144.00	3.395
RX.168.1.1400.2.DN50.1F	ODS35	1"1/4	2"	20,9	5,8	1478 x Ø214	577.0146.00	3.630

Condensadores multitubulares ROEN. Cabezal, placa tubular, camisa, conexiones frigoríficas e hidráulicas de acero al carbono. Tubos de intercambio térmico de cobre. Guarniciones planas y o-ring sin amianto. Pernos de acero de elevada resistencia.

Incluyen: soportes para el compresor, válvula de seguridad, válvula rotalock y tuerca correspondiente. Opcional: tratamiento marino.

Tube condensers. Including: compressor fixings, safety valve and rotalock valve.



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	NO MONTADO EN FABRICA €	MONTADO EN FABRICA €
PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE (Compresores mod. LR-VLR-MR-GR) OIL PRESURE DIFFERENTIAL CONTROL (Compressors mod. LR-VLR-MR-GR)	585.0006.00	260	295
PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE Con rearme manual, capilares conexión y soporte (Compresores mod. VR) OIL PRESURE DIFFERENTIAL CONTROL (Compressors mod. VR)	085.0006.10	245	260
RESISTENCIA CALEFACTORA DE CÁRTER Compresores mod. K (60W) CRANKCASE HEATER Compressors mod. K (60W)	518.0104.02	65	85
RESISTENCIA CALEFACTORA DE CÁRTER Compresores mod. L - LR - MR - GR - VLR - VR (100W) CRANKCASE HEATER Compressors mod. L - LR - MR - GR - VLR - VR (100W)	518.0104.01	75	95
VENTILADOR DE CULATA Ø300 (incluye soportes, espárragos y retilla) Para todos los modelos OVERHEAD FAN Ø300 All models	K 574.0220.01 / L 574.0220.00 MR-574.0220.02 / GR 574.0221.00 VR -574.0222.00 / VLR -574.0222.01	249	249
KIT AGUA REFRIGERACION DE COMPRESORES MOD. K - L WATER COOLING KIT FOR COMPRESSORS MOD. K - L	K -528.0103.00 L -528.0104.00	-	291
KIT ELECTRÓNICO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO Con módulo electr. de control, sonda de temp., solenoide, capilar inyector y tubos de conexión ELECTRONIC LIQUID INJECTION KIT With electronic control module, temp. Sounding, sol. Valve, capillary inj. and connection tubes	585.0017.00	985	1.150
ARRANQUE DESCARGADOR (BY -PASS) UNLOADED START KIT (BY -PASS)	000.1011.00	325	355
PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA (con rearme automático) PRESSURE CONTROL HP/LP DUAL SWITCH (Automatic reset)	585.0006.01	135	160
FILTRO DESHIDRATADOR Y VISOR DE LÍQUIDO Para líneas de líquido de 3/8" DRIER AND SIGHTGLASS Liquid line 3/8"	513.0083.38	45	130
FILTRO DESHIDRATADOR Y VISOR DE LÍQUIDO Para líneas de líquido de 1/2" DRIER AND SIGHTGLASS Liquid line 1/2"	513.0164.12	45	145
FILTRO DESHIDRATADOR Y VISOR DE LÍQUIDO Para líneas de líquido de 5/8" DRIER AND SIGHTGLASS Liquid line 5/8"	513.0305.58	70	165
FILTRO DESHIDRATADOR Y VISOR DE LÍQUIDO Para líneas de líquido de 7/8" DRIER AND SIGHTGLASS Liquid line 7/8"	513.0307.78	90	190
PRESOSTATO DE ALTA // BAJA PRESSURE CONTROL HP // LP	A-585.0006.02 B-585.0006.03	70	130
CONTROL DE CAPACIDAD VR CAPACITY CONTROL VR	585.0025.10	-	545
REGULADOR ELECTRÓNICO NIVEL ACEITE TK3 + TRANSF. E230/24V ELECTRONIC OIL LEVEL REGULATOR TK3 + TRANSF. E230/24V	085.0022.03 + 085.0023.00	540	575
PROTECTOR KRIWAN INT69 DIAGNOSE (Compresores mod.VR y otros bajo demanda) KRIWAN INT69 DIAGNOSE PROTECTION (Compressors mod.VR and other by request)	585.0026.01	165	175

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. El comprador acepta las siguientes **CONDICIONES GENERALES DE VENTA** por el solo hecho de cursarnos su pedido.
2. Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se adapte a nuestras condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sean aceptadas expresamente por escrito.
3. Los compresores nuevos y unidades condensadoras se entregarán a portes pagados en Península y Baleares salvo casos especiales. Los demás productos –accesorios, repuestos, condensadores, etc.- se entregarán a portes debidos o bien cargados en factura si así lo solicita el cliente. Las posibles incidencias o daños que pudieran presentar las mercancías fruto de una mala manipulación por parte de nuestras agencias de transporte deberá ser notificada dentro de las 24h posteriores a la recepción de la mercancía, fuera de ese plazo no se aceptarán reclamaciones. No se aceptarán cargos de ningún tipo por deficiencias del transporte.
4. En general los embalajes van incluidos en los precios, salvo productos especiales en cuyo caso se detallarán las condiciones en el presupuesto pertinente.
5. Para aquellas mercancías que se observe algún defecto de fabricación, la reclamación deberá hacerse dentro del plazo de 6 días a partir de la fecha de recepción de la misma, debiéndose efectuar la reclamación inexcusablemente por escrito. Transcurrido este plazo no tendrán ningún tipo de validez las reclamaciones del comprador.
6. Los pagos de nuestras mercancías se considerarán siempre al contado. En el caso de que se concedan créditos al comprador, deberán hacerse efectivos en los plazos estipulados, sin que esto quiera decir que renunciamos a la condición primera. La propiedad de la mercancía será de nuestro dominio, no cambiando su titularidad hasta finalizar el pago total de la misma.
7. Los efectos que resulten impagados a su vencimiento se verán afectados con los gastos bancarios, y devengando además un 2,5% mensual contado desde el día del vencimiento hasta la liquidación de la deuda.
8. Los pedidos inferiores a 250 euros se realizarán al contado, si bien en los casos excepcionales en que se conceda crédito, se podrá requerir que el pago correspondiente se realice dentro de los 30 días siguientes de la entrega de la mercancía.
9. El fabricante garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación, por un plazo máximo de 12 meses, comprometiéndose a su reposición o reparación, entendiéndose que la garantía no cubre ningún tipo de gasto que pueda haber sido originado por avería del producto, tal como mano de obra, desplazamientos, pérdida de refrigerante, etc., y en cualquier caso, los materiales deberán enviarse a nuestros almacenes a portes pagados, debidamente embalados. En el caso de una reparación efectuada en la empresa, la garantía será de 6 meses, tan solo de los materiales que se hubieran substituido en el momento de la misma, no aplicándose a materiales no substituidos en la primera reparación. Se aplicará el mismo sistema de no cubrir ningún tipo de gasto adicional externo que se pudiera producir.
10. Si la etiqueta de identificación del compresor o la unidad condensadora ha desaparecido, automáticamente se considera fuera del período de garantía. Hacer siempre referencia al número de esta etiqueta para cualquier consulta.
11. Por el solo hecho de pasarnos sus pedidos, el cliente se somete expresamente a la jurisdicción de los jueces y Tribunales del domicilio social de la empresa suministradora, con renuncia expresa a su propio fuero.
12. **INDUSTRIAL I COMERCIAL IMOV 17, S.L.** se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.


GENERAL SALES TERMS

1. The purchaser, by placing an order, accepts following **GENERAL SALES TERMS**.
2. Any condition included by the purchase in the which does not conform to our general sales terms shall be considered null and void, unless expressly accepted in writing.
3. Goods are understood to be collected from our warehouses or distribution centres, carriage charges are not included and we are not required to deliver them to the customer's premises; our responsibility for said goods ends as from the time at which they are placed at the forwarder's disposal. No complaints or liabilities will be accepted for improper transportation.
4. As a rule, packaging are included in the prices, unless expressly stated so in our rates.
5. In the event of goods which present manufacturing defects, complaint must be lodged within 6 days as from the date of collection and must in all cases be submitted in writing. Thereafter, no complaint by the purchase shall be deemed valid.
6. Payment for goods must be in advance. In case the customer is given credit, payment shall be settled on the agreed dates, without refusing first condition. The goods shall remain our property until total payment of same has been completed.
7. Unpaid drafts, on falling due, will be subject to bank charges in addition to 2.5% per month as from the date until settlement of outstanding amount.
8. Orders of less than 250€ will be on a cash basis, and when in exceptional cases credit is given, payment shall be made within the 30 days following delivery of the goods.
9. The manufacturer guarantees its products against any fault for maximum period of 12 month and undertakes to replace or repair same. Such guarantee does not cover any expense caused by the fault, such as labour, travel, loss of coolant, etc and said materials should be sent to our premises carriage paid and duly packed. 6 months guarantee for repairs in our plant, only for components replaced in that moment; guarantee will not apply for replaced components on previous repairs. Same system will apply for any external expense that may arise.
10. Removal of the warranty number label from a compressor or condensing unit automatically invalidates the warranty. Please quote this number on any correspondence.
11. The fact of placing an order means the customer expressly accepts the jurisdiction of the judges and Courts of the head office of the supplier, expressly waiving his jurisdiction.
12. **INDUSTRIAL I COMERCIAL IMOV 17, S.L.** reserves the right to alter its products without notice.

GELPHA[®]**PARTS****INDUSTRIAL I COMERCIAL IMOV 17, S.L.**

Pol. Ind. Pont-Xetmar, Calle N, nº 16-18
C.P.: 17844 Cornellà del Terri (Girona) SPAIN
Tel. +(34)972 59 61 16
comercial@gelpha.com

www.gelpha.com



INDUSTRIAL I COMERCIAL IMOV 17, S.L.

Pol. Ind. Pont-Xetmar, Calle N, nº 16-18

C.P.: 17844 Cornellà del Terri (Girona) SPAIN

Tel. +(34) 972 596 116

comercial@gelpha.com

www.gelpha.com